

## Produktinformation

# 74 02 250 SB

## Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 74 02 250 SB               |
| EAN         | 4003773011958              |
| Zange       | schwarz atramentiert       |
| Kopf        | poliert                    |
| Griffe      | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht     | 459 g                      |
| Abmessungen | 250 x 84 x 19 mm           |
| Norm        | DIN ISO 5749               |
| Reach       | Nein                       |
| RohS        | Nein                       |

### Technische Attribute

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 4,6 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 3,5 mm |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)         | Ø 3,0 mm |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

