

## Produktinformation

### 49 21 A11 SB

#### Präzisions-Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B



MM Ø  $\angle 90^\circ$

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Gewinkelte Spitzen
- Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
- Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### Allgemein

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 49 21 A11 SB                             |
| EAN         | 4003773050292                            |
| Zange       | grau atramentiert                        |
| Griffe      | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 124 g                                    |
| Abmessungen | 130 x 84 x 12 mm                         |
| Norm        | DIN 5254 B                               |
| Reach       | Nein                                     |
| RohS        | Nein                                     |

#### Technische Attribute

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Kapazität für Wellendurchmesser | Ø 10 – 25 mm |
| Spitzen (Durchmesser)           | 1,3 mm       |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC002228   |
| ETIM 6.0       | EC002228   |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1    | 27112140   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Innenliegende Feder: geschützte Lage im geschraubten Präzisionsgelenk. Keine Behinderung bei der Arbeit, keine Verschmutzung oder Verlust