

## Produktinformation

# 83 20 015

## Rohrzange 45°

DIN 5234

- Schwedische Form
- 45° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	83 20 015
EAN	4003773014225
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	1.408 g
Abmessungen	430 x 59 x 24 mm
Norm	DIN 5234
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Spannweite	60 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/8
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 60 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1 1/2 Zoll

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000842
ETIM 6.0	EC000842
proficl@ss 6.0	AAC492c005
UNSPSC 13.1	27111708

### Ersatzteile

83 99 015	Rändelmutter mit Feder für 83 015,
-----------	------------------------------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

