

## Produktinformation

**70 07 180**

### Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Mit Facette
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



#### Allgemein

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 70 07 180                           |
| EAN         | 4003773018179                       |
| Zange       | verchromt                           |
| Kopf        | verchromt                           |
| Griffe      | tauchisoliert, VDE-geprüft          |
| Gewicht     | 269 g                               |
| Abmessungen | 180 x 62 x 30 mm                    |
| Norm        | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| Reach       | Nein                                |
| RohS        | Nein                                |

#### Technische Attribute

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)      | Ø 4,0 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,5 mm |
| VDE-geprüft                                   | Ja       |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten