

Produktinformation

44 21 J11

Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 D

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
 DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



| Allgemein | |
|-------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 44 21 J11 |
| EAN | 4003773022886 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 88 g |
| Abmessungen | 130 x 48 x 12 mm |
| Norm | DIN 5256 D |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

| Technische Attribute | |
|-----------------------------------|--------------|
| Kapazität für Bohrungsdurchmesser | Ø 12 – 25 mm |
| Spitzen (Durchmesser) | Ø 1,3 mm |

| Klassifikation | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC002228 |
| ETIM 6.0 | EC002228 |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1 | 27112140 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten