

## Produktinformation

# 44 23 J11

## Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 D

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Gewinkelte Spitzen
- DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



90°

### Allgemein

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 44 23 J11                |
| EAN         | 4003773042969            |
| Zange       | verchromt                |
| Kopf        | verchromt                |
| Griffe      | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 89 g                     |
| Abmessungen | 130 x 50 x 12 mm         |
| Norm        | DIN 5256 D               |
| Reach       | Nein                     |
| RohS        | Nein                     |

### Technische Attribute

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Kapazität für Bohrungsdurchmesser | Ø 12 – 25 mm |
| Spitzen (Durchmesser)             | Ø 1,3 mm     |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC002228   |
| ETIM 6.0       | EC002228   |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1    | 27112140   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten