

## Produktinformation

# 44 11 J2

## Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 C

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5256 C; gerade Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



| Allgemein                         |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                       | 44 11 J2                 |
| EAN                               | 4003773022879            |
| Zange                             | schwarz atramentiert     |
| Kopf                              | poliert                  |
| Griffe                            | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht                           | 135 g                    |
| Abmessungen                       | 180 x 48 x 12 mm         |
| Norm                              | DIN 5256 C               |
| Reach                             | Nein                     |
| RohS                              | Nein                     |
| Technische Attribute              |                          |
| Kapazität für Bohrungsdurchmesser | Ø 19 – 60 mm             |
| Spitzen (Durchmesser)             | Ø 1,8 mm                 |
| Klassifikation                    |                          |
| eCl@ss 5.1.4                      | 21040301                 |
| ETIM 5.0                          | EC002228                 |
| ETIM 6.0                          | EC002228                 |
| proficl@ss 6.0                    | AAC470c002               |
| UNSPSC 13.1                       | 27112140                 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten