

## Produktinformation

**13 01 160**

### Verdrahtungszange



- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### Allgemein

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 13 01 160                |
| EAN         | 4003773034971            |
| Zange       | schwarz atramentiert     |
| Kopf        | poliert                  |
| Griffe      | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 112 g                    |
| Abmessungen | 160 x 52 x 13 mm         |
| Reach       | Nein                     |
| RohS        | Nein                     |

#### Technische Attribute

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5                      |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 1,6                      |
| Abisolierwerte Quadratmillimeter              | 0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm² |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000163   |
| ETIM 6.0       | EC000163   |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1    | 27112148   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

