

Produktinformation

89 03 250

Wasserpumpenzange

Mit Rillengelenk

DIN ISO 8976



- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Kein Durchrutschen des Gelenks
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	89 03 250
EAN	4003773043829
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	325 g
Abmessungen	250 x 47 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 5/16 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 34 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Ersatzteile

89 09 250 03	Gelenkschraube für 89 03/04/05 250, verchromt
89 09 250 04	Sechskantmutter für 89 03/04/05 250, verchromt

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten