

PRODUKTDATENBLATT

DLW DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 200 18 W 3000 K

LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE | LED Downlightleuchten

ANWENDUNGSGEBIETE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
 - Allgemeinbeleuchtung
 - Öffentlicher Raum
 - Treppenhäuser
 - Flure
 - Eingangsbereiche
 - Shops

PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlankes Gehäuse
 - Niedrige Installationstiefe
 - Hohe Lichtausbeute
 - Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompakteuchtstofflampen nutzen)
 - Sehr homogenes Licht
 - Funktionales Design
 - Einfache Installation mit schnellem Anschluss
 - Einfache Installation dank integriertem Treiber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schmaler sichtbarer Rahmen
 - Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
 - Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennleistung	18,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	0,50


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1530 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Standardabweichung des Farbabgleichs	<6 sdcm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	225,0 mm
Breite	225,0 mm
Höhe	30,0 mm
Einbaulänge	210,0 mm
Einbaubreite	210,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...40 °C
----------------------------	-----------

Lebensdauer

Lebensdauer L70 bei 25 °C	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Available from October 2017
-----------------------	-----------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	not replaceable

Zertifikate & Standards

Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	85 lm/W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Normen	CE/CB/EAC
Photobiologische Risikogruppe	RG 0

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich

VERPACKUNGSDATEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075052581	DL DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 200 18 W 3000 K WT	Versandschachtel 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm ³	3991.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.