

PRODUKTDATENBLATT

DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 200 12 W 6500 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE | LED Downlightleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Shops

PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlankes Gehäuse
- Niedrige Installationstiefe
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Einfache Installation dank integriertem Treiber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schmäler sichtbarer Rahmen
- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	0,50


Photometrische Daten

Farbtemperatur	6500 K
Lichtstrom	1020 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool Daylight
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Standardabweichung des Farbabweichs	<6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	169,0 mm
Breite	169,0 mm
Höhe	30,0 mm
Einbaulänge	155,0 mm
Einbaubreite	155,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...40 °C
----------------------------	-----------

Lebensdauer

Lebensdauer L70 bei 25 °C	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Available from October 2017
-----------------------	-----------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	not replaceable

Zertifikate & Standards

Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	85 lm/W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Normen	CE/CB/EAC
Photobiologische Risikogruppe	RG 0

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075052567	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 200 12 W 6500 K WT	Versandschachtel 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2374.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.