


FLIQ 200.2040.01/DALI




Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	636432	4043544390127
silber	636433	4043544390134
weiß	636434	4043544390141



Beschreibung

- Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläser sind als Option erhältlich)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	848119
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2800 lm
Systemeffizienz	103.70 lm/W
Moduleffizienz	160.37 lm/W
UGR Klasse	>28
Abstrahlwinkel	70°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	112 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	95 x 95 mm
Deckenstärke	1.0 - 25.0 mm
Einbautiefe	110 mm
Nettogewicht	0.75 kg
Bruttogewicht	0.80 kg

FLIQ 200.2040.01/DALI

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.05, 1xLED 27W 840/4000K 2800lm 70 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	675	675	675	675
15°	654	653	654	653
30°	459	452	459	452
45°	180	174	180	174
60°	45	43	45	43
75°	12	12	12	12
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.34 4.28	210.0
6.0	8.67 8.56	52.5
9.0	13.01 12.84	23.3
12.0	17.35 17.12	13.1
15.0	21.69 21.40	8.4

η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.7
UGR C90/C270	26.5
CIE Flux Codes	77 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.25, 1xLED 27W 840/4000K 2750lm 70 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	669	669	669	669
15°	646	638	646	638
30°	455	453	455	453
45°	183	186	183	186
60°	43	46	43	46
75°	11	11	11	11
90°	1	1	1	1


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.36 4.39	204.5
6.0	8.72 8.77	51.1
9.0	13.09 13.16	22.7
12.0	17.45 17.54	12.8
15.0	21.81 21.93	8.2

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.5
UGR C90/C270	26.7
CIE Flux Codes	77 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.24, 1xLED 27W 840/4000K 2650lm 70 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	670	670	670	670
15°	610	607	610	607
30°	404	401	404	401
45°	189	188	189	188
60°	78	78	78	78
75°	29	29	29	29
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.08 4.06	197.1
6.0	8.16 8.13	49.3
9.0	12.24 12.19	21.9
12.0	16.32 16.25	12.3
15.0	20.41 20.32	7.9

η	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.4
UGR C90/C270	29.4
CIE Flux Codes	69 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIQ 200.2040.01/DALI

Zubehör



FLIQZ 200.01
Dekorrahmen schwarz



FLIQZ 200.02
Dekorrahmen silber



FLIQZ 200.03
Dekorrahmen weiß



FLIQZ 200.04
Lichtefferkrahmen opal



FLIQZ 200.05
Lichtefferkrahmen klar



FLIQZ 200.06
Lichtefferkrahmen rot matt



FLIQZ 200.07
Lichtefferkrahmen gelb matt



FLIQZ 200.08
Lichtefferkrahmen blau matt



FLIQZ 200.16
Lichtefferkrahmen rot transluzent



FLIQZ 200.17
Lichtefferkrahmen gelb transluzent



FLIQZ 200.18
Lichtefferkrahmen blau transluzent



FLIQZ 200.24
Dekoglas opal



FLIQZ 200.25
Dekoglas klar



ZB-ORGR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie