

## Allgemein

Flixx - Design mit vielfältigen Gestaltungsvarianten. Erhältlich als klassische Downlights, aber auch als Version mit schwenkbarem Lichtkopf eignen sich diese eleganten Leuchten für ein breites Anwendungsspektrum der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung, zur architektonischen Lichtgestaltung wie auch im Office- und Shopbereich. Angenehm auffallend und ein echter Blickfang sind die wahlweise aufsteckbaren Lichteckrahmen und Dekogläser. Sie ermöglichen reizvolle farbige Akzente und eine Individualisierung des Designs.

## Technische Daten

LED Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteckrahmen und Dekogläsern, Leuchte inklusive Lichteckrahmen klar als Standard, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, entspiegelter Mattreflektor aus hochwertigem Aluminium 99.85% für maximale Lichtausbeute, Deckeneinbaurahmen aus Zinkdruckguss, variable Deckenstärke

Schutzklasse III, IP20



### Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: TC 2x32W  
 LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000 K  
 Lebensdauer: L80 B20 50000 h  
 Systemleistung: 29 W  
 Lichtstrom: 2630 lm  
 Systemeffizienz: 90.69 lm/W  
 Energieeffizienzklasse: A+

### Farbe

schwarz, silber, weiß

### Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik

### Versorgung

LED-Konverter mit DALI Dimmung inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers) anschlussfertig für Versorgungseinheit  
 Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

### Abmessungen

Länge: 145 mm  
 Breite: 145 mm

### Einbaumaße

Einbautiefe: 155 mm  
 Ausschnittsmaß: 140 x 140 mm  
 Deckenstärke 5 - 50 mm

**Gewicht** 1.370 kg

## Zubehör


Best.Nr.	Beschreibung
FLIQZ 300.01	Dekorrahmen schwarz
FLIQZ 300.02	Dekorrahmen silber
FLIQZ 300.03	Dekorrahmen weiß
FLIQZ 300.04	Lichteckrahmen opal
FLIQZ 300.05	Lichteckrahmen klar
FLIQZ 300.06	Lichteckrahmen rot matt
FLIQZ 300.07	Lichteckrahmen gelb matt
FLIQZ 300.08	Lichteckrahmen blau matt
FLIQZ 300.16	Lichteckrahmen rot transluzent
FLIQZ 300.17	Lichteckrahmen gelb transluzent
FLIQZ 300.18	Lichteckrahmen blau transluzent
FLIQZ 300.24	Dekoglas opal
FLIQZ 300.25	Dekoglas klar
NOL 50B/3H/DALI	Notlichteinheit LED

# FLIQ 300.3030.01/DALI


# LTS

Flixx 300 Square | Einbau-Downlight

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.05, 1xLED 29W 830/3000K 2630lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	962	962	962	962
15°	854	848	854	848
30°	507	499	507	499
45°	145	145	145	145
60°	8	8	8	8
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	91 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.6
UGR C90/C270	20.6
CIE Flux Codes	88 99 100 100 100
Ra/CRI	>80