

4 190 101	DATENBLATT	
gültig ab: 14.11.2025	ÖLFLEX® WIRE MS B	

Verwendung

ÖLFLEX® WIRE MS B Verdrahtungsleitungen sind UL, CSA und HAR* zertifiziert und können zur Verdrahtung von Schaltschränken sowie zur Installation in Schutzschläuchen im Geltungsbereich der UL-, Kanadischen oder Europäischen Normen eingesetzt werden.

Speziell auch für die Verdrahtung in Industriemaschinen gemäß NFPA 79.

Bei Raumtemperatur sind sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Ölen.

Anwendungsgebiete:

HAR: Verdrahtungsleitung für interne Verdrahtung gemäß EN 50565-2

UL (AWM): Internal Wiring of Appliances where exposed to oil at a temperature not exceeding 60 deg. C

UL (MTW): Machine-Tool Wire for use as specified in ANSI/NFPA 70 and NFPA 79

CSA (TEW): Internal wiring of electrical equipment, oil resistant

Aufbau

Aufbau	gemäß EN 50525-2-31 UL AWM Style 10269, UL 758 UL 1063 CSA 22.2 No.127-18
Zertifizierung	H07V2-K <HAR> (*) gemäß EN 50525-2-31 (*) Für die Abmessungen 0,5; 0,75; 1,0; 16 mm ² sowie für die Farben GN und GE als auch für die mehrfarbige Adern (Ausnahme GN/GE) bestehen keine HAR-Zulassungen (X07V2-K)! UL (AWM) Style 10269, UL 758 (File No. E63634) UL (MTW): UL 1063 (File E198296) CSA (TEW): C22.2 No. 127-18 EN 13501-6 und EN 50575 Klassifizierung des Brandverhaltens (Artikel/Abmessungsspektrum s. www.lappkabel.com/cpr)
Leiter	feindrähtige blanke Cu-Litzen gemäß IEC 60228 bzw. EN IEC 60228, Klasse 5
Aderisolation	PVC-Spezialmischung
Aderkennzeichnung	unterschiedliche Aderfarben

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Nennspannung	H07V2-K; X07V2-K, U0/U: 450/750 V AC
Bemessungsspannung	UL (AWM): 1000 V UL (MTW): 600 V CSA (TEW): 600 V
Prüfspannung	H07V2-K; X07V2-K: 2500 V AC Spark test (AC) gemäß UL 1063: 22 AWG - 10 AWG: 7.5 kV RMS 9 AWG - 2 AWG: 10.0 kV RMS 1 AWG - 4/0 MCM: 12.5 kV RMS

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	fest verlegt: bei bestimmungsgemäßen Verbrauch: OD ≤ 8 mm: 4 x Außendurchmesser 8 < OD ≤ 12 mm: 5 x Außendurchmesser OD > 12 mm: 6 x Außendurchmesser bei vorsichtiger Biegung (mit einer Vorrichtung) OD ≤ 8 mm: 2 x Außendurchmesser 8 < OD ≤ 12 mm: 3 x Außendurchmesser OD > 12 mm: 4 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	fest verlegt: H07V2-K; X07V2-K: -40 °C bis to + 90 °C max. Leitertemperatur UL (AWM): bis + 105 °C max. Leitertemperatur UL (MTW): bis + 90 °C max. Leitertemperatur CSA (TEW): bis +105 °C max. Leitertemperatur
Brennverhalten	flammwidrig gemäß HAR: IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2 UL: Vertical flame test VW-1 gemäß UL 2556, 9.4 CSA: FT1 gemäß CSA C22.2 No. 2556, 9.3
Ölbeständigkeit	UL (AWM) / CSA (TEW): 60 °C rating

Ersteller: LABU / PDC	Dokument: DB4190101DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 01	

4190101	DATENBLATT	
gültig ab: 14.11.2025	ÖLFLEX® WIRE MS B	

Prüfungen

gemäß IEC 60811 bzw. EN 60811, UL 1581, UL 1063 und CSA C22.2 No. 127

Allgemeine Anforderungen

Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

Ein Teil dieser Leitungen (s. www.lappkabel.de/cpr) sind in Übereinstimmung mit der EU Verordnung 305/2011 (CPR) klassifiziert.

Umweltinformation

Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: LABU / PDC	Dokument: DB4190101DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 01	