


LED DRIVER DRC DA NF P



	EAN	l x w x h [mm]	W	IP	⌀ (°C)	VAC	Hz
DRC DA NF P 10/100-400/49	4058075862005 (TRADE)	125 x 43 x 23	10	20	-25...+50	220-240 V	0/50/60
	4058075862043 (OEM)	70 x 43 x 23					
DRC DA NF P 20/100-600/49	4058075862012 (TRADE)	152 x 43 x 23	20	20	-25...+50	220-240 V	0/50/60
	4058075862050 (OEM)	97 x 43 x 23					
DRC DA NF P 30/150-750/49	4058075862029 (TRADE)	152 x 43 x 23	30	20	-25...+45	220-240 V	0/50/60
	4058075862067 (OEM)	97 x 43 x 23					
DRC DA NF P 42/300-1050/49	4058075862036 (TRADE)	152 x 43 x 23	42	20	-25...+45	220-240 V	0/50/60
	4058075862074 (OEM)	97 x 43 x 23					

LEDVANCE

DRC DA NF P 10/100-400/49

Dimmable LED Power Supply

U _N [V]	f _N [Hz]	t ₅₀ [°C]
220-240	0/50/60	80

In[A]	t ₅₀ [°C]	PF
max.0,07	-25...+50	0,9

PRI= EOfi=15%

- DA — N EL
- DA — L
- N
- L

 7-9mm 0,5-1,5

Push-DIM **SELV**

LED only

U_{out}=60V

AC12345

QR


LEDVANCE

DRC DA NF 20/100-600/49
Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

Un [V]	fN [Hz]	t _c [°C]	In [A]	t _a [°C]	PF	EOFI=15%
220-240~	0/50/60	80	max.0.15	-25...+50	0.95	












































































































































































LEDVANCE

DRC DA NF P 30/150-750/49
 Dimmable LED Power Supply
 LEDVANCE SASU, CQM, tcm, 5 rue d'Altort 67120 Molsheim France
 Made in China


NFC
 + +
 - -

U _N [V]	f _N [Hz]	t _C [°C]	I _N [A]	t _a [°C]	PF	EOFi = 15%
220-240~	0/50/60	80	max.0.2	-25...+45	0.95	

SEC= LED Only
 U_{out}=60V
 AC12345

PRI=

- DA — N
- DA — L
- N
- L










 7-9mm 0.5-1.5

SELV


QR


LEDVANCE

DRC DA NF P 42/300-1050/49
Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Alfort 67120 Molsheim France
Made in China

Un [V]	f _N [Hz]	t _c [°C]	In [A]	t _a [°C]	PF
220-240~	0/50/60	85	max.0.26	-25...+45	0.95


NFC


+ •


LED Only


U_{out} = 60V


AC12345


SELV


QR

DRC DA NF P 10W (Trade)

Technical drawing of the DRC DA NF P 10W (Trade) device, showing three views with dimensions in mm:

- Front View:** Overall width 125 mm, height 34 mm. The device has a central rectangular section and two side sections. The left side section has a width of 43 mm. The right side section has a width of 61 mm.
- Side View:** Shows the profile of the device, indicating a height of 23 mm for the main body and a total height of 34 mm including the top section.
- Top View:** Shows the top surface of the device, indicating a width of 43 mm for the left section and a total width of 125 mm.

DRC DA NF P 20W/30W/42W (Trade)

[mm]

152

34

88

43

23

DRC DA NF P 10W (Trade)

188

[mm]

56

23

DRC DA NF P 20W/30W/42W (Trade)



215

[mm]



56

23

LED DRIVER DRC DA NF P



Wire diagram³⁾



Technical tables⁴⁾

Product description ⁵⁾	GTIN10	GTIN40	Input voltage ⁶⁾ AC (V)	Inrush current ⁷⁾ (A)	T _H (μs)
DRC DA NF P 10/100-400/49	4058075862005 (TRADE)	4099854866746 (TRADE)	220...240	10.1	152
	4058075862043 (OEM)	4099854866777 (OEM)			
DRC DA NF P 20/100-600/49	4058075862012 (TRADE)	4099854867996 (TRADE)	220...240	11.7	170
	4058075862050 (OEM)	4099854866784 (OEM)			
DRC DA NF P 30/150-750/49	4058075862029 (TRADE)	4099854868009 (TRADE)	220...240	19.8	248
	4058075862067 (OEM)	4099854866791 (OEM)			
DRC DA NF P 42/300-1050/49	4058075862036 (TRADE)	4099854868016 (TRADE)	220...240	20.8	222
	4058075862074 (OEM)	4099854866807 (OEM)			

LED DRIVER DRC DA NF P




Product description ⁵⁾	Max. ECG no. on circuit breaker ⁸⁾							
	32 A (B)	25 A (B)	16 A (B)	10 A (B)	32 A (C)	25 A (C)	16 A (C)	10 A (C)
DRC DA NF P 10/100-400/49	173	135	86	54	289	225	144	90
DRC DA NF P 20/100-600/49	132	103	66	41	170	133	85	53
DRC DA NF P 30/150-750/49	52	41	26	16	87	68	43	27
DRC DA NF P 42/300-1050/49	56	44	28	17	93	73	46	29

Optional endcaps⁹⁾

Endcaps ¹⁰⁾	EAN/GTIN	l x w x h [mm]	Optional accessory for Driver ¹¹⁾
DRC AY CLAMP DUO	4058075862081	43x35x23	DRC DA NF P 10/100-400/49 DRC DA NF P 20/100-600/49 DRC DA NF P 30/150-750/49 DRC DA NF P 42/300-1050/49
DRC AY CLAMP DUO TH	4058075862098	105x56x23	




DRC AY CLAMP DUO



DRC AY CLAMP DUO TH

NFC programming tool¹²⁾

NFC programming tool	EAN/GTIN	l x w x h [mm]	Optional accessory for Driver ¹¹⁾
CPR30+	6937186112385	144x84x17	DRC DA NF P 10/100-400/49 DRC DA NF P 20/100-600/49 DRC DA NF P 30/150-750/49 DRC DA NF P 42/300-1050/49



LED DRIVER DRC DA NF P



(B) Installing and operating information: Connect only LED load type. Flashing happens if U_{LED} above U_{rated} . Shutdown of load if U_{LED} under U_{rated} . Hot plug in/out the LED module is not allowed. Wiring information: Do not connect together the outputs of two or more units. Lines max. 0.8 m whole length excl. modules.

Technical support: www.ledvance.com

1) Picture only for reference, valid print on product; 2) Dimensions; 3) Wire diagram; 4) Technical tables; 5) Product description; 6) Input voltage; 7) Inrush current; 8) Max. ECG no. on circuit breaker; 9) Optional endcaps; 10) Endcaps; 11) Optional accessory for Driver; 12) NFC programming tool

(D) Installations- und Betriebshinweise: Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Blinken tritt auf, wenn U_{LED} über U_{rated} liegt. Abschaltung der Last, wenn U_{LED} unter U_{rated} liegt. Das Hot Plug Ein- und Ausstecken des LED-Moduls ist nicht zulässig.

Verdrahtungshinweise: Schließen Sie nicht die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten zusammen. Max. Gesamtlänge der Leitungen ohne Module 0.8 m.

Technische Unterstützung: www.ledvance.com,

Kundenservicecenter: kundenservice@ledvance.com,

Deutschland: Tel.: +49 89 780673-660, Fax: +49 89 780670-665
Österreich: Tel.: +43 1 68068 118 oder 126, Fax: +43 1 68068 7

1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Abmessungen; 3) Drahtdiagramm; 4) Technische Tabellen; 5) Produktbeschreibung; 6) Eingangsspannung; 7) Einschaltstrom; 8) Max. EKG-Nr. am Leistungsschalter; 9) Optionale Endkappen; 10) Endkappen; 11) Optionales Zubehör für Treiber; 12) NFC-Programmierungswerkzeug

(F) Informations pour l'installation et le fonctionnement : Connecter uniquement un type de charge LED. Un clignotement se produit si U_{LED} est supérieur à U_{rated} . L'arrêt de la charge se produit si U_{LED} est inférieur à U_{rated} . Les connexion/déconnexion à chaud du module LED ne sont pas autorisées.

Informations de câblage : Ne pas connecter ensemble les sorties de deux unités ou plus. Lignes longueur totale max. 0.8 m hors modules.

Support technique : www.ledvance.com

1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Dimensions ; 3) Schéma de fils ; 4) Tableaux techniques ; 5) Description du produit ; 6) Tension d'entrée ; 7) Courant d'appel ; 8) Max. N° ECG sur disjoncteur ; 9) Embouts optionnels ; 10) Embouts ; 11) Accessoire optionnel pour Conducteur ; 12) Outil de programmation NFC

(I) Informazioni su installazione e funzionamento: Collegare solo il tipo di carico LED. Il lampeggio si verifica se U_{LED} supera $U_{nominale}$. Spegnimento della ricarica se U_{LED} è inferiore a $U_{nominale}$. Collegare/scollare a caldo il modulo LED non è consentito.

Informazioni sul cablaggio: Non collegare insieme le uscite di due o più unità. Linee max. 0.8 m di lunghezza totale, moduli esclusi.

Supporto tecnico: www.ledvance.com

1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Dimensioni; 3) Schema elettrico; 4) Tabelle tecniche; 5) Descrizione del prodotto; 6) Tensione di ingresso; 7) Corrente di spunto; 8) Max. ECG sull'interruttore; 9) Tappi terminali opzionali; 10) Tappi di chiusura; 11) Accessorio opzionale per il driver; 12) Strumento di programmazione NFC

(E) Indicaciones de instalación y funcionamiento: Conecte solo los tipos de carga LED. Si U_{LED} está por encima de U_{rated} , se producirá un destello intermitente. Si U_{LED} está por debajo de U_{rated} , se apagará. No se permite conectar o desconectar en caliente el módulo LED.

Indicaciones sobre cableado: No conecte juntas las salidas de dos o más unidades. La longitud total máxima de las líneas sin módulo es de 0.8 m.

Soporte técnico: www.ledvance.com

1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Dimensiones; 3) Esquema eléctrico; 4) Tablas técnicas; 5) Descripción del producto; 6) Tensión de entrada; 7) Corriente de irrumpción; 8) Máx. N.º ECG en disyuntor; 9) Tapas finales opcionales; 10) Tapas finales; 11) Accesorio opcional para Driver; 12) Herramienta de programación NFC

(P) Informação de instalação e funcionamento: Ligue apenas a LEDs. A intermitência acontece se U_{LED} superior a U_{rated} . Desligamento da carga se U_{LED} inferior a U_{rated} . Não é permitido o Hot-Plug de entrada e saída do módulo LED.

Informação sobre ligação dos cabos: Não ligue conjuntamente as saídas de dois ou mais transformadores. Linhas máx. 0.8 m de comprimento total excluindo os módulos.

Apoio Técnico: www.ledvance.com

1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Dimensões; 3) Diagrama de fiação; 4) Tabelas técnicas; 5) Descrição do produto; 6) Tensão de arranque; 7) Corrente de arranque; 8) N.º máx. de ECG no disjuntor; 9) Tampas opcionais; 10) Tampas; 11) Acessório opcional para o Driver; 12) Ferramenta de programação NFC

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού: Συνδέετε μόνο τύπο φορτίου LED. Η λυχνία αναβοσβήνει εάν η τάση U_{LED} υπερβαίνει την ονομαστική τάση. Τερματισμός φορτίου εάν η τάση U_{LED} δεν υπερβαίνει την ονομαστική τάση. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση/ αποσύνδεση του δομοστοιχείου LED σε ενεργοποιημένη κατάσταση.

Πληροφορίες καλωδίωσης: Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Γραμμές 0.8 μέτρα μεγ. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες.

Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν. 2) Διαστάσεις. 3) Διάγραμμα καλωδίωσης. 4) Τεχνικοί πίνακες. 5) Περιγραφή προϊόντος. 6) Τάση εισόδου. 7) Ρεύμα εκκίνησης. 8) Μέγ. αρ. ΗΚΓ στον διακόπτη κυκλώματος. 9) Προαιρετικά καλύμματα άκρων. 10) Καλύμματα άκρων. 11) Προαιρετικό εξάρτημα για τον οδηγό. 12) Εργαλείο προγραμματισμού NFC

(NL) Installatie- en gebruiksinstructies: Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. Knipperen gebeurt als de U_{LED} hoger is dan de U_{waarde} . Uitschakeling van de lading als U_{LED} onder U_{waarde} valt. De ledmodule via hot plug installeren en demonteren is niet toegestaan. Informatie over bedrading: Sluit niet de uitgangen van twee of meer eenheden samen aan. Leidingen max. 0.8 m totale lengte excl. modules.

Technische ondersteuning: www.ledvance.com

1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Afmetingen; 3) Draaddiagram; 4) Technische tabellen; 5) Productbeschrijving; 6) Ingangsspanning; 7) Inschakelstroom; 8) Max. ECG-nr. op stroomonderbreker; 9) Optionele eindkappen; 10) Eindkappen; 11) Optioneel accessoire voor driver; 12) NFC-programmeertool

LED DRIVER DRC DA NF P



(S) Installations- och bruksinformation: Anslut endast laster av LED-typ. Blinkar om ULED överstiger U_{rated} . Stänger av belastning om ULED understiger U_{rated} . Inkoppling av LED modulen under spänning är inte tillåtet.

Inkopplingsinformation: Koppla inte ihop utgångarna från två eller fler enheter. Den maximala totala längden på ledningarna är 0.8 m utan moduler.

Tekniskt stöd: www.ledvance.com

1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Mått; 3) Kopplingschema; 4) Tekniska tabeller; 5) Produktbeskrivning; 6) Ingångsspänning; 7) Inkopplingsström; 8) Max. EKG-nr på effektbrytare; 9) Extra ändstycken; 10) Ändstycken; 11) Extra tillbehör för drivdon; 12) NFC-programmeringsverktyg

(FIN) Asennus- ja käyttötiedot: Kytke ainoastaan led-kuormistustyyppiin. Vilkkuu, jos ULED ylittää U_{rated} -arvon. Kuorman sammutus, jos ULED alittaa U_{rated} -arvon. LED-moduulia ei saa asentaa eikä irrottaa katkaisematta virransyöttöä.

Kytkentätiedot: Ei saa kytkeä kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai. Linjat maks. 0.8 m kokonaispituus.

Tekninen tuki: www.ledvance.com

1) Kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteessa; 2) Mitat; 3) Kytkentäkaavio; 4) Tekniset taulukot; 5) Tuotekuvas; 6) Tulojännite; 7) Kytkentävirta; 8) Maks. ECG-numero virrankatkaisimissa; 9) Valinnaiset päätykappaleet; 10) Päätykappaleet; 11) Valinnainen lisävaruste ohjaimelle; 12) NFC-ohjelmointityökalu

(N) Installasjons- og driftsinformasjon: Koble kun til LED-lasttyper. Blinking forekommer dersom ULED er høyere enn U_{rated} . Varmerplugg inn/ut av LED-modulen er ikke tillatt.

Kablingsinformasjon: Ikke koble sammen utgangene til to eller flere enheter. Ledningene maks. 0.8 m full lengde ekskl. moduler.

Teknisk støtte: www.ledvance.com

1) Bilde kun til referanse, gyldigt trykk på produktet. 2) Dimensjoner. 3) Ledningsdiagram. 4) Tekniske tabeller. 5) Produktbeskrivelse. 6) Inngangsspenning. 7) Innkopplingsstrømstøt. 8) Maks. EKG-nr på effektbryter. 9) Valgfrie endehetter. 10) Endehetter. 11) Valgfritt tilbehør for driver. 12) NFC-programmeringsverktøy

(DK) Installations- og driftsoplysninger: Tilslut kun LED af belastningstypen. Lyset blinker, hvis ULED er over $U_{nominel}$. Nedlukning af belastning, hvis ULED er under $U_{nominel}$. Hot-plug ind/ud af LED-modulet er ikke tilladt.

Anvisninger for ledningsføring: Forbind ikke udgangene til hinanden til to eller flere enheder. Linjerne maks. 0.8 m fuld længde eksklusivt moduler.

Teknisk assistance: www.ledvance.com

1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Dimensioner; 3) Ledningsdiagram; 4) Tekniske tabeller; 5) Produktbeskrivelse; 6) Indgangsspænding; 7) Indgangsstrøm; 8) Maks. EKG-nr. på afbryder; 9) Valgfrie endekapper; 10) Endekapper; 11) Valgfrit tilbehør til driver; 12) Programmeringsværktøj til NFC

(CZ) Informace k instalaci a provozu: Připojte pouze LED zátěž. Bliká, pokud je ULED vyšší než U_{rated} . Vypne se, pokud je ULED nižší než U_{rated} . Připojení/odpojení LED modulu za provozu není povoleno. Informace k zapojení: Nepřipojujte výstupy ke dvěma nebo více jednotkám. Vedení max. 0.8 m plná délka bez modulů.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) Obrázek slouží pouze pro informaci, platný tisk je na produktu; 2) Rozměry; 3) Schéma zapojení; 4) Technická tabulky; 5) Popis produktu; 6) Vstupní napětí; 7) Rozběhový proud; 8) Max. č. elektronického předvadníku na jističi; 9) Volitelné koncovky; 10) Koncovky; 11) Volitelné příslušenství pro ovladač; 12) Programovací nástroj NFC

(RU) Информация по установке и эксплуатации: Подключайте только тип нагрузки LED. Если мощность ULED превысит U_{rated} , лампочка начнет мигать. Если мощность ULED меньше U_{rated} , нагрузка будет отключена. Горячее подключение/отключение светодиодного модуля не допускается.

Информация о проводке: Не соединяйте вместе выходы двух или более блоков. Макс. длина провода — 0.8 м без учета модулей.

Техническая поддержка: www.ledvance.com

1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Размеры; 3) Схема соединений; 4) Технические таблицы; 5) Описание продукта; 6) Входное напряжение; 7) Пусковой ток; 8) Макс. кол-во ЭПРА на автоматический выключатель; 9) Дополнительные концевые крышки; 10) Концевые крышки; 11) Дополнительное устройство для драйвера; 12) Инструмент программирования NFC

(H) Beépítési és működtetési információk: Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. Villogás történik, ha az ULED meghaladja az U_{rated} -et. A terhelés lekapcsolása, ha az ULED az U_{rated} alatt van. A LED modul üzemelés közbeni beillesztése/eltávolítása nem engedélyezett.

Vezetékezési információ: Ne párhuzamosítsa több egység LED kimenetét, A reménytelenül lévő vezeték maximális hossza 0.8 m.

Technikai támogatás: www.ledvance.com

1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Méretek; 3) Huzaldiaagram; 4) Műszaki táblázatok; 5) Termékleírás; 6) Bemeneti feszültség; 7) Bemeneti áram; 8) Max. EKG-szám a megszakító; 9) Opcionális zárosapkák; 10) Zárosapkák; 11) Opcionális tartozék a meghajtóhoz; 12) NFC programozási eszköz

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania: Podłączaj wyłącznie diodowe źródła światła. Miganie występuje, jeżeli wartość ULED jest wyższa niż $U_{nominale}$. Rozłączenie przełączniowe następuje, jeżeli wartość ULED jest niższa niż $U_{nominale}$. Podłączanie i odłączanie wtyczki włączonego modułu LED jest niedozwolone.

Wskazówki dotyczące okablowania: Nie łączćy ze sobą wyjść dwóch lub więcej urządzeń. Maksymalna łączna długość przewodów wynosi 0.8 m bez modułów.

Wsparcie techniczne: www.ledvance.com

1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Wymiary; 3) Schemat połączeń; 4) Tabele techniczne; 5) Opis produktu; 6) Napięcie wejściowe; 7) Prąd rozruchowy; 8) Maks. liczba ECG na wyłączniku; 9) Opcjonalne zaślepki; 10) Zaślepki; 11) Opcjonalne akcesoria do sterownika; 12) Programator NFC

LED DRIVER DRC DA NF P



(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke: Pripájajte len zafaženie typu LED. Prístroj začne blikať, ak je U_{LED} vyššie ako U_{rated}. Vypnutie zafaže, ak je U_{LED} nižšie ako U_{rated}. Zapájanie/odpájanie LED modulu za horúca nie je dovolené.

Informácie o zapojení: Nezapájajte spolu výstupy dvoch alebo viacerých zariadení. Vedenia môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 0.8 m bez modulov.

Techická podpora: www.ledvance.com

1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Rozmery; 3) Schéma zapojenia; 4) Technické tabuľky; 5) Opis výrobku; 6) Vstupné napätie; 7) Zapínací prúd; 8) Max. EKG č. na ističi; 9) Voliteľné koncové krytky; 10) Koncové krytky; 11) Voliteľné príslušenstvo pre ovládač; 12) Nástroj na programovanie NFC

(LO) Informacije o namestitvi in delovanju: Priključite samo LED vrsto obremenitve. Lučka utripa, če je U_{LED} nad U_{rated}. Izklopite obremenitev, če je U_{LED} pod U_{rated}. Priklapljanje in odklapanje LED-modula med delovanjem sistema ni dovoljeno.

Informacije o ožičenju: Ne priključujte skupaj izhode of dveh ali več enot. Največja skupna dolžina linija brez modulov je 0.8 m.

Tehnična podpora: www.ledvance.com

1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Mere; 3) Shema ožičenja; 4) Tabele s tehničnimi podatki; 5) Opis izdelka; 6) Vhodna napetost; 7) Vhodni tok; 8) Najv. št. elektronske krmilne opreme na odklopniku; 9) Izbirne končne kape; 10) Končne kape; 11) Izbirna dodatna oprema za krmilnik; 12) Orodje za programiranje NFC

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi: Sadece LED yük türünü bağlayın. U_{LED}, nominal voltajın üzerindeyse yanıp söner. U_{LED} nominal voltaj altına inerse yük bağlantısı kesilir. LED modülünün çalışırken takılması/çıkarılması izin verilmez.

Kablo bağlantısı bilgisi: Çıkışları iki veya daha fazla bağlamayın. Hatlar, modüller hariç tam olarak maks. 0.8 m'dir.

Teknik destek: www.ledvance.com

1) Resim sadece referans içindir; geçerli baskı ürün üzerindedir; 2) Boyutlar; 3) Bağlantı şeması; 4) Teknik tablolar; 5) Ürün bilgileri; 6) Giriş voltajı; 7) Ani akım; 8) Devre kesici üzerinde izin verilen maksimum EKG sayısı; 9) İsteğe bağlı uç kapaklar; 10) Uç kapaklar; 11) Sürücü için isteğe bağlı aksesuar; 12) NFC programlama aracı

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju: Spojite samo LED vrstu opterećenja. Do treperenja dolazi ako je U_{LED} iznad U_{rated}. Isključivanje opterećenja ako je U_{LED} ispod U_{rated}. Vruće uključivanje/isključivanje LED modula nije dozvoljeno.

Informacije o ožičenju: Nemojte spajati zajedno izlaze dvije ili više jedinica. Maks. ukupna dužina vodova izuzev modula je 0.8 m.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Dimenzije; 3) Dijagram žica; 4) Tablice s tehničkim podacima; 5) Opis proizvoda; 6) Ulazni napon; 7) Ulazna struja; 8) Maksimalni broj elektroničkih pogonskih uređaja (ECG) na osiguraču; 9) Poklopci (opcija) 10) Poklopci; 11) Dodatna oprema za uređaj; 12) Alat za programiranje NFC-a

(RO) Instrucțiuni de montaj și operare: Conectați numai sarcini tip LED. Luminează intermitent dacă U_{LED}-ul este peste U_{rated}. Oprirea sarcinii dacă U_{LED}-ul este sub U_{rated}. Nu este permisă conectarea/deconectarea la cald a moduliului LED.

Indicații de cablare: Nu conectați împreună ieșirile a două sau mai multe unități. Lungimea maximă a conductelor este de 0.8 m, fără module.

Asistență tehnică: www.ledvance.com

1) imagine numai pentru referință, imprimare valabilă pe produs; 2) Dimensiuni; 3) Diagrama firului; 4) Tabele tehnice; 5) Descrierea produsului; 6) Tensiune de intrare; 7) Curent de vârf; 8) Nr. max. ECG pe întreruptor; 9) Capacitate de capăt opțională; 10) Capacitate de capăt; 11) Accesoriu opțional pentru driver; 12) Instrument de programare NFC

(BG) Информация за монтаж и работа: Съвързвайте само светодиодни товари. Ако мощността на U_{LED} надвиши U_{rated}, светлината ще започне да мига. Ако мощността на U_{LED} е по-малка от U_{rated}, напрежението ще се изключи. Не е разрешено включването/изключването на светодиодния модул без прекъсване на работата (горещо включване/изключване).

Инструкция за окабеляване: Не свързвайте заедно изходите на две или повече устройства. Мак. 0.8 m без модула цялостна дължина на линии.

Техническа поддръжка: www.ledvance.com

1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) размери; 3) схема на проводниците; 4) таблици с технически параметри; 5) описание на продукта; 6) входно напрежение; 7) пусков ток; 8) макс. ЕКГ номер на прекъсвач; 9) допълнителни капачки; 10) капачки; 11) допълнителен аксесоар за задвижващ механизъм; 12) Инструмент за програмиране на NFC

(ET) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta: Ühendage ainult LED võimsustüübiga. Vilgub, kui U_{LED} ületab U_{reitingu}. Koormuse väljalülitamine, kui U_{LED} on U_{reitingu} kohane. Tõttava LED-mooduli ühendamine ja selle ühenduse katkestamine on keelatud.

Juhtmete paigaldamine: Ärge ühendage kokku kahe või enama mooduli väljundeid. Juhtmete kogupikkus max 0.8 m, ilma mooduliteta.

Tehniline tugi: www.ledvance.com

1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootele; 2) Mõõtmised; 3) Juhtmeskeem; 4) Tehnilised andmed; 5) Toote kirjeldus; 6) Sisendpinge; 7) Sisselülitusvool; 8) Suurim EKG nr kaitselülilitil; 9) Valikulisel otsakorgid; 10) Otsakorgid; 11) Draiveri lisatarvik; 12) NFC programmeerimistööriist

(LT) Instaliavimo ir naudojimo informacija: Pajunkite tik LED apkrovos tipą. Mirksi, jei U_{LED} viršija U_{rated}. Apkrova išjungiamą, jei U_{LED} nesiekia U_{rated}. Negalima naudoti karšto LED modulio prijungimo / atjungimo.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas: Neįjungti kartu dviejų įrenginių išėjimo. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 0.8 m.

Techninė pagalba: www.ledvance.com

1) Paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminto; 2) Matmenys; 3) Laidų schema; 4) Techninės lentelės; 5) Gaminio aprašymas; 6) Įėjimo įtampa; 7) Įėjimo srovė; 8) Maks. elektroninių valdiklių ant grandinės pertraukiklio skaičius; 9) Nebūtini galiniai gaubteliai; 10) Antgaliai; 11) Nebūtinas priedas valdikliui; 12) NFC programavimo įrankis

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas: Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. Mirgošana notiek, ja ULED pārsniedz Urated vērtību. Slodzes izslēgšana notiek, ja ULED zem Urated vērtības. LED moduļa ienākošā/izejošā karstā spraudnēšana nav atļauta.

Elektroinstalācijas instrukcijas: Nesavienojiet divu vai vairāku ierīču izejas. Maksimālais kopējais garums līnijai ir 0.8 m, neskaitot moduļus.

Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

1) Attēls tikai atsaucei, derīga izdrukā uz produkta; 2) Izmēri; 3) Vada diagramma; 4) Tehniskās tabulas; 5) Produkta apraksts; 6) Ieejas spriegums; 7) Izsiensstrāva; 8) Maks. EKG Nr. uz jaudas slēdži; 9) Izvēles aizbāžņi; 10) Aizbāžņi; 11) Izvēles piederums vadītājam; 12) NFC programmēšanas rīks

(SRB) Informacije za instalaciju i rad: Priklijučujte samo LED tip potrošača. Treptanje se dešava ako je U-LED iznad U-nominalne vrednosti. Opterećenje se isključuje ako je U-LED ispod U-nominalne vrednosti. Nije dozvoljeno stavljanje/uklanjanje LED modula dok je svetiljka pod naponom.

Informacije o ožičenju: Nemojte povezivati zajedno izlaze dve ili više jedinica. Maks. ukupna dužina vodova izuzev modula je 0.8 m.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika je samo za referencu, važeći otisak na proizvodu; 2) Dimenzije; 3) Šema ožičenja; 4) Tehničke tabele; 5) Opis proizvoda; 6) Ulazni napon; 7) Upadna struja; 8) Maks. EKG broj na prekidaču; 9) Opcione završne kape; 10) Završne kape; 11) Opcioni dodatak za drajver; 12) NFC alat za programiranje

(UA) Інформація зі встановлення та експлуатації: Під'єднайте лише СВІТЛОДІОДНИЙ тип навантаження. Блімає, якщо компонент ULED піддається впливу напруги, що перевищує номінальне значення напруги U. Вимкнення навантаження відбувається, якщо компонент ULED піддається впливу напруги, що є нижчою за номінальне значення U. Гаряче під'єднання/від'єднання світлодіодного модуля не дозволене.

Інформація про електропроводку: Не з'єднуйте виводи двох або більшої кількості блоків. Лінії мають довжину макс. 0.8 м, не враховуючи модулів.

Технічна підтримка: www.ledvance.com

1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Розміри; 3) Схема під'єднання; 4) Таблиці з технічними даними; 5) Опис продукту; 6) Вхідна напруга; 7) Пусковий струм; 8) Макс. № ЕПА на вимикачі; 9) Додаткові заглушки; 10) Заглушки; 11) Додаткове приладдя для трансформатора; 12) Інструмент програмування NFC

(KZ) Орнату және пайдалану туралы ақпарат: Тек LED жүктеме түрін қосыңыз. Жыпылықтау орын алуы мүмкін, егер Ужарықдиодты шамы Удеңгейіненасып кетсе. Жүктеменің өшірілуі егер Ужарықдиодты шамы Удеңгейінен төмен болса. Жарықдиодты модульді ыстық түрінде қосуға/ажыратуға рұқсат етілмейді.

Сымдар туралы ақпарат: Екі немесе одан да көп құрылғының шығыстарын біріктірмеңіз. Модульдерді қоспағанда, бүкіл ұзындығы бойынша 0.8 м жолдар.

Техникалық көмек: www.ledvance.com

1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа өнімнің бетінде; 2) Өлшемдер; 3) Сым диаграммасы; 4) Техникалық кестелер; 5) Өнімнің сипаттамасы; 6) Кіріс кернеуі; 7) Ағымдағы кіріс; 8) Макс. ECG № автоматты ажыратқышта; 9) Қосымша қақпақтар; 10) Қақпақтар; 11) Драйверге арналған қосымша керек-жаздықтар; 12) NFC бағдарламалау құралы



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com



C10449058
G11286254
28.04.26

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom