

Centro-H-APB



Kurzinformation

Elektrisch betriebenes feuchtegesteuertes Aufputz- Abluft-
element Brandschutz-Metall-Absperrklappe für Centro-ER
System zur Zentralentlüftung.

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0188

Technische Daten

Ausführung	elektrisch
Fördervolumen	30 m³/h / 65 m³/h
Mindestfördervolumen	30 m³/h
Luftrichtung	Entlüftung
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	3,5 W
I _{Max}	0,9 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Systemart	zentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,8 kg
Filterklasse	G2
Breite	236 mm
Höhe	236 mm
Tiefe	217,5 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	6 min (Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Schalldruckpegel	26 dB(A) / 33 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqiva- lenten Absorptionsfläche A _L = 10 m²)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
EAN	4012799841883

Centro-H-APB

Maßzeichnung [mm]

