

# RLT 2300 MV4523HL-PH-WH-Mode 3



## Kurzinformation

Zentrales raumluftechnisches Kompaktgerät mit Wärmereückgewinnung. Ausführung: Horizontal mit Zu- und Abluftanschluss links, druckkonstanter Betrieb, mit Kreuz-Gegegenstrom-Wärmetauscher, mit Elektro-Vorheizregister, mit Pumpenwarmwasserregister, Fördervolumen bis 2300 m³/h

Artikelnummer 0040.2528


## Technische Daten

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links / E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister |
| Fördervolumen                        | 400 m³/h / 3.500 m³/h                                                                   |
| Fördervolumen nominal                | 2.300 m³/h                                                                              |
| ErP / LOT 6                          | NRVU / BVU, SFPint 987 (W/(m³/s))                                                       |
| Modus                                | Druckkonstant                                                                           |
| Bemessungsspannung                   | 400 V/~3/N/PE                                                                           |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                   |
| I <sub>Max</sub> Gerät               | 16,5 A                                                                                  |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                   |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | 20 A                                                                                    |
| Leistungsaufnahme nominal            | 630 W                                                                                   |
| Anmerkung Leistungsaufnahme nominal  | gegen 200 Pa extern                                                                     |
| Einbauort                            | innen / außen                                                                           |
| Material Gehäuse                     | Stahlblech, verzinkt                                                                    |
| Gehäusedämmung                       | 45 mm Steinwolle (70 kg/m³), Klassifizierung A1 nach DIN 4102                           |
| Farbe                                | ähnlich telegrau RAL 7047                                                               |
| Gewicht                              | 392 kg                                                                                  |
| Gewicht mit Verpackung               | 585 kg                                                                                  |
| Filterart                            | Plisseefilter                                                                           |
| Filterklasse                         | ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)                                                |
| Brandschutz                          | Brandschutzklasse A1                                                                    |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 1/2"                                                                                    |
| Stutzenhöhe saugseitig               |                                                                                         |
| Stutzenbreite saugseitig             |                                                                                         |
| Stutzendurchmesser saugseitig        | 450 mm                                                                                  |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt.   |                                                                                         |
| Stutzenhöhe druckseitig              |                                                                                         |
| Stutzenbreite druckseitig            |                                                                                         |

# RLT 2300 MV4523HL-PH-WH-Mode 3

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stützendurchmesser druckseitig          | 450 mm                                     |
| Stützendurchmesser druckseitig alt.     |                                            |
| Breite                                  | 2.395 mm                                   |
| Höhe                                    | 830 mm                                     |
| Tiefe                                   | 1.596 mm                                   |
| Breite mit Verpackung                   | 2.515 mm                                   |
| Höhe mit Verpackung                     | 1.070 mm                                   |
| Tiefe mit Verpackung                    | 1.670 mm                                   |
| Umgebungstemperatur                     | -20 °C bis 40 °C                           |
| max. Heizleistung PH (Frostschutz)      | 6.750 W                                    |
| max. Heizleistung WH (PWW-Heizregister) | 22.500 W                                   |
| Wärmetauscherbauart                     | Kreuz-Gegenstrom                           |
| Wirkungsgrad                            | 83,8% nominal nach ErP (ohne Kondensation) |
| EN 1886 Klassifikation                  | T2/TB2/L2/D1/F9                            |
| Verpackungseinheit                      | 1 Stück                                    |
| Sortiment                               | X                                          |
| GTIN (EAN)                              | 4012799981725                              |


## Kennlinie



- 1) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und Elektro-Nachheizregister [EH]
- 2) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und PWW-Nachheizregister [WH]
- 3) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] oder Elektro-Nachheizregister [EH]
- 4) Mit PWW-Nachheizregister [WH]
- 5) ohne Heizregister
- 6) Betriebspunkt gemäß ErP (EU Verordnung No 1253/2014)
- 7) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß ErP ohne Kondensation)
- 8) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß DIN EN 13141-7 (A7) mit Kondensation)

# RLT 2300 MV4523HL-PH-WH-Mode 3

Maßzeichnung [mm]



- 1 = Zuluft
- 2 = Abluft
- 3 = Fortluft
- 4 = Außenluft
- 5 = Detail Dach

HINWEIS: Für Deckenmontage wird anstelle der Füße das Deckenmontagekit verwendet. Die Bauhöhe verringert sich in diesem Fall um die Bauhöhe der Füße (100 mm).