

# RLT 2300 MV4523VL-EH-Mode 5



## Kurzinformation

Zentrales raumluftechnisches Kompaktgerät mit Wärmereückgewinnung. Ausführung: Vertikal mit Zu- und Abluftanschluss links, bedarfsgeführter, volumenstromkonstanter Betrieb über CO<sup>2</sup>-Sensor, mit Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, ohne Vorheizregister, mit Elektro-Nachheizregister, Fördervolumen bis 2300 m<sup>3</sup>/h

Artikelnummer

0040.2827


## Technische Daten

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links / E-Nachheizregister    |
| Fördervolumen                        | 400 m <sup>3</sup> /h / 3.500 m <sup>3</sup> /h                            |
| Fördervolumen nominal                | 2.300 m <sup>3</sup> /h                                                    |
| ErP / LOT 6                          | NRVU / BVU, SFPint 987 (W/(m <sup>3</sup> /s))                             |
| Modus                                | CO <sub>2</sub> -Bedarfsgeführt                                            |
| Bemessungsspannung                   | 400 V/~3/N/PE                                                              |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                      |
| Schutzart                            | IP 44                                                                      |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | 20 A                                                                       |
| Leistungsaufnahme nominal            |                                                                            |
| Anmerkung Leistungsaufnahme nominal  | gegen 200 Pa extern                                                        |
| Einbauort                            | innen / außen                                                              |
| Material Gehäuse                     | Stahlblech, verzinkt                                                       |
| Gehäusedämmung                       | 45 mm Steinwolle (70 kg/m <sup>3</sup> ), Klassifizierung A1 nach DIN 4102 |
| Farbe                                | ähnlich telegrau RAL 7047                                                  |
| Gewicht                              | 402 kg                                                                     |
| Gewicht mit Verpackung               | 575 kg                                                                     |
| Filterart                            | Plisseefilter                                                              |
| Filterklasse                         | ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)                                   |
| Brandschutz                          | Brandschutzklasse A1                                                       |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 1/2"                                                                       |
| Stutzenhöhe saugseitig               |                                                                            |
| Stutzenbreite saugseitig             |                                                                            |
| Stutzendurchmesser saugseitig        | 450 mm                                                                     |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt.   |                                                                            |
| Stutzenhöhe druckseitig              |                                                                            |
| Stutzenbreite druckseitig            |                                                                            |
| Stutzendurchmesser druckseitig       | 450 mm                                                                     |
| Stutzendurchmesser druckseitig alt.  |                                                                            |

# RLT 2300 MV4523VL-EH-Mode 5

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Breite                                               | 2.395 mm                                   |
| Höhe                                                 | 1.530 mm                                   |
| Tiefe                                                | 865 mm                                     |
| Breite mit Verpackung                                | 2.515 mm                                   |
| Höhe mit Verpackung                                  | 1.670 mm                                   |
| Tiefe mit Verpackung                                 | 950 mm                                     |
| Umgebungstemperatur                                  | -20 °C bis 40 °C                           |
| max. Heizleistung EH (elektr. Nacherwärmung Heizung) | 6.750 W                                    |
| Wärmetauscherbauart                                  | Kreuz-Gegenstrom                           |
| Wirkungsgrad                                         | 83,8% nominal nach ErP (ohne Kondensation) |
| EN 1886 Klassifikation                               | T2/TB2/L2/D1/F9                            |
| Verpackungseinheit                                   | 1 Stück                                    |
| Sortiment                                            | X                                          |
| GTIN (EAN)                                           | 4012799984719                              |


## Kennlinie



- 1) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und Elektro-Nachheizregister [EH]
- 2) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und PWW-Nachheizregister [WH]
- 3) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] oder Elektro-Nachheizregister [EH]
- 4) Mit PWW-Nachheizregister [WH]
- 5) ohne Heizregister
- 6) Betriebspunkt gemäß ErP (EU Verordnung No 1253/2014)
- 7) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß ErP ohne Kondensation)
- 8) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß DIN EN 13141-7 (A7) mit Kondensation)

# RLT 2300 MV4523VL-EH-Mode 5

Maßzeichnung [mm]



- 1 = Zuluft
- 2 = Abluft
- 3 = Fortluft
- 4 = Außenluft
- 5 = Detail Dach