MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Doppelsteckdose Cepex

Artikelnummer: 4481



MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY
www.**MENNEKES**.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- 2 Steckdosen SCHUKO® 16A 2p+PE 230V
- französisch/belgische Norm
- weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

Technische Daten

Doppelsteckdose - Cepex	4481
Programmname	Cepex
Informationen Steckdose 1	
Stromstärke	16A
Polzahl	2p+PE
Uhrzeitstellung	-
Nennspannung	230V
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	0,8 Nm
Abisolierlänge starre Leitung	10 - 12 mm
Leiterquerschnitt min.	1,5 mm²
Leiterquerschnitt max.	2,5 mm²
Informationen Steckdose 2	
Stromstärke	16A
Polzahl	2p+PE
Uhrzeitstellung	-
Nennspannung	230V
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	0,8 Nm
Abisolierlänge starre Leitung	10 - 12 mm
Leiterquerschnitt min.	1,5 mm²

Leiterquerschnitt max.	2,5 mm²
Allgemeine Informationen	
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP54
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	nein
Leitungseinführung oben	1 x M20x1,5
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	ja
Steckrichtung	gerade
Art der Befestigung	Innenbefestigung
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abschließbar	nein
Beschriftungsfeld	nein
IK-Wert	IK08
Nettogewicht	493 g
Verpackungseinheit	4 Stück
Anzahl pro Palette	360 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394315520

Zulässige Umgebungsbedingungen

Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max.	-5 °C bis +40 °C
Max. Durchschnittstemperatur in 24 Stunden	+35 °C

Materialeigenschaften

Oberteil	PC/ASA lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Unterteil	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC/ASA lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm(en)	DIN VDE 0620-2-1
Konformitätszeichen	CE

Maßzeichnung



Zeichnung
1 MB 749
Maße in mm