

Eine hervorragende Kühl- und Heizleistung mit Schnellaufbau

PortaSplit – Die mobile Split-Klimaanlage ohne feste Installation mit einer beeindruckenden Kühlleistung von **3,5 kW** und einem SEER-Wert von **6,1**. Dank hoher Energieeffizienzklassen (**A++** für Kühlen und **A+** für Heizen) bietet die PortaSplit eine überlegene Leistung im Vergleich zu herkömmlichen mobilen Klimaanlage, mit **4-mal höherer Kühlleistung und 3-mal höherer Effizienz⁽¹⁾**. Effizientes Heizen mit Wärmepumpentechnologie.



Hohe
Kühlleistung



Geräuscharmer
Betrieb nur
39 dB(A)²



Schneller, einfacher
Aufbau



Effizientes
Heizen




Intelligentes
Energiesparen



Smarte Steuerung
von jedem Ort

- ✓ Plug and Play
- ✓ 4-in-1 Komfort: Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren
- ✓ Geeignet für Räume von bis zu 42 m² / 105 m³
- ✓ Nur 39 dB(A) im Silent-Modus⁽²⁾
- ✓ Flacher Kältemittelschlauch nur 2,7cm
- ✓ Kühlleistung: 12.000 BTU / 3,5kW
- ✓ Wärmepumpen-Technologie
- ✓ Komfortable Steuerung mit Fernbedienung oder per App
- ✓ 3 Jahre Garantie



Nachteile herkömmlicher mobiler Klimageräte

- Nicht leistungsstark genug für die Kühlung des gesamten Raums
- Erfordert großen Abluftschlauch
- Druckabfall zieht heiße Luft zurück ins Haus




PortaSplit löst diese Probleme

- Wärmeabfuhr erfolgt über Wärmetauscher
- Keine Luftleitung nach außen während des Kühlvorgangs
- Verbesserte Leistung ohne Druckänderung

Schnellaufbau der PortaSplit in nur 3 Schritten



Halterung anbringen



Die Außenstation auf die Halterung setzen



In Betrieb nehmen

Spezifikationen

EAN	4048164116478
Stromzufuhr	220-240V, 1Ph, 50Hz
Kühlleistung (Standardbedingungen)	12000 Btu/h / 3,5 kW
Heizleistung (Standardbedingungen)	12000 Btu/h / 3,5 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen / SEER	A++/ 6,1
Energieeffizienzklasse Heizen / SCOP	A+ / 4,0
Raumgröße bis zu [m²/m³]	42 m² / 105 m³
Innenraum-Luftstrom (Hi/Mi/Lo)	420/390/350 m³/h
Geräuschpegel in Innenräumen (Hi/Mi/Lo/Si)	49/47/44/39 dB(A)
Schallleistungspegel in Innenräumen	59 dB
Schalldruckpegel im Außenbereich	56 dB(A)
Schallleistungspegel im Außenbereich	62 dB
Kältemittelschlauch (H x B x L)	2,7cm x 6cm x 200cm
Kältemittelschlauch trennbar	Nein
Außenumgebungstemperatur (Kühlen/Heizen)	0-45/ -10 ~24 °C
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	575x745x850 mm
Innengerät Abmessungen (BxTxH)	518x340x646 mm
Innengerät Nettogewicht	32,5 kg
Außengerät Abmessungen (BxTxH)	500x260x438 mm
Außengerät Nettogewicht	9,9 kg
Bruttogewicht / Nettogewicht Innen- und Außengerät	55,5/ 45,5 kg

Lieferumfang:

1 Innengerät /
 Außengerät
 1 Halterung
 1 Fensterabdichtung
 1 Fensterverschluss




VIELSEITIG EINSETZBAR:

- Normale Fenster (Halterung inkl.)
- Balkon

Mit optionaler Universal-Halterung für:

- Dachfenster
- Französische Balkonfenster
- Wohnmobil/-wagen



1) Die PortaSplit wurde in Anlehnung an die Standardtestbedingungen von Stiftung Warentest (Außentemperatur 30 °C/Innentemperatur 24 °C) für mobile Klimaanlage getestet. Die Testergebnisse eines Drittanbieterlabors wurden mit den Testdaten aus dem Jahr 2021 verglichen. 2) Schalldruckpegel im Silent-Modus gemessen in 1m Abstand und 1m Höhe in Anlehnung an die JIS C9612. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Stand März 2024. Quellen: <https://global-ifaptia.com/Winner>. www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/47737-midea-portasplit.html