

M8 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss4-pol., 0,14 - 0,34mm², 2,5 - 5,1mm

Schneidklemmen

Stecker gerade

M8, 4-polig




Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Male

**Bauform**

Bauform 08351

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 32 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	4

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.02.2023

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Steckzyklen	≥ 100
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Anschlussquerschnitt	0.14...0.34 mm² (Einzeldrahtdurchmesser min 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.5...5.1 mm (Dichtungskamm im Lieferumfang)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PA
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Verschraubung	M8 (SW9)
Adernaußen-Ø	1.0...1.6 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 10 mΩ
Überspannungskategorie	3
Belegung	vollbelegt

Allgemeine Daten

Normen	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C
Anschlussart	Schneidklemmtechnik IDC
Abmessungen H×B×T	40.8×11.5×11.5 mm
Herstellerartikelnummer	7000-08351-0000000