



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Der M-Bus Pegelwandler dient zur Kommunikation zwischen PC und den Endgeräten. Die Geräte der PW 3 USB / Bluetooth® - Familie sind speziell für den mobilen Serviceeinsatz entwickelt worden.

Wahlweise sind die Pegelwandler mit USB- oder USB- und Bluetooth® -Schnittstelle ausgestattet.

The M-Bus level converter serves as communication device between PC and the terminals. The units of the PW 3 USB / Bluetooth® are especial designed for mobile service employment. The level converter are alternatively equipped with USB- or USB- and Bluetooth®-Interface.

- Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss / Display of operation, data traffic and Bus-short-circuit
- Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus / Protection against over-current and short-circuit on M-Bus
- Echounterdrückung und Kollisionserkennung / Echo suppression and collision recognition
- Parametrieradapter mit USB-Schnittstelle / Parameter adapter for USB
- Drahtlose Auslesung über Bluetooth®-Schnittstelle (Nur PW 3 Bluetooth®) / Wireless meter reading by Bluetooth® interface (Only PW 3 Bluetooth®)
- Aufladung des internen LiPo-Akkus über die USB-Schnittstelle (Nur PW 3 Bluetooth®) / Charging of the internal LiPo accumulator by USB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Typ / Type			PW 3 USB	PW 3 Bluetooth
Bussystem / Bussystem			M-Bus (EN 13757-2)	
Anzahl Zähler / Number of meters			3	3
Geschwindigkeit / Speed		Baud	300 - 2400	
Versorgung / Supply	U	V	USB	USB / LiPo-Akku
Leistungsaufnahme / Power consumption	P	W	-	-
Temperaturbereich / Temperature range	Tb	°C	0 - +55	+10 - +55
Schutzklasse / Protection class			IP 40	
Gewicht / Weight		kg	0,1	0,1
Breite / Width	B	mm	62	
Höhe / Height	H	mm	94	
Tiefe / Depth	T	mm	27	

BESTELLINFORMATIONEN / ORDER LIST

ART.Nr.:

PW	80801	80802
----	-------	-------