Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber, GES R2, nickel-oxidiert
Artikelnummer: 7408849

Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.



Zn Zinkdruckguss

Ni-Ox vernickelt-oxidiert


Stammdaten


Artikelnummer	7408849
Typ	GES R2 Ni-O
Bezeichnung 1	Klappdeckel
Bezeichnung 2	mit Rastschieber
Hersteller	OBO
Dimension	140 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche Oberflächennorm	vernickelt-oxidiert
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60,393 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5213 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber, GES R2, nickel-oxidiert
Artikelnummer: 7408849

Abmessungen





Technische Daten

Ausführung	rund
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	nass
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	ja
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Norm	EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK10
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Rastschieber