

PRODUKTDATENBLATT KNX PS 640

KNX PS 640 | KNX



ANWENDUNGSGEBIETE

- Industrie mit hervorragender Lichtregelung, auch im Hochregallagerbereich
- Office mit High-End-HCL-Funktionalität
- Repräsentative Bereiche mit mehrfarbigen Effekten und Tunable White
- Shop und Einzelhandel mit farbigem und Tunable White gesteuerter Beleuchtung
- Gesundheitswesen und Hotellerie mit HCL-Funktionalität

PRODUKTFAMILIEN-VORTEILE


- Bi-direktionale Kommunikation zwischen KNX und kompatiblen OSRAM LMS und Sensoren
- In Kombination mit DALI Professional, App-Steuerung zusätzlich zu KNX möglich
- Mit DALI Professional, sind DALI Sensor Information im KNX verfügbar
- In Verbindung mit DALI Professional wird eine solide und einfache Lichtregelung ermöglicht
- In Kombination mit DALI Professional HCL, sind RGB-Lösungen in KNX möglich

PRODUKTFAMILIEN-EIGENSCHAFTEN

- Vollständig mit der ETS-Software konfigurierbar und kann bis zu 250 Gruppenobjekte verarbeiten
- Spannungsversorgung mittels KNX Bus, kein dezidiertes Gerät benötigt
- KNX Programmierinterface gemäß KNXnet/IP Spezifikation
- LEDs zeigen verschiedene Arbeitsmodi und Kommunikationsfehler auf LAN und KNX Bus an
- Taster für Diagnosefunktionalität

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen & Gewicht



Breite	72,0 mm
Höhe	62,0 mm
Produktgewicht	260,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-5...+45 °C
-----------------------------------	-------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Montageart	Din Rail

ZUSÄTZLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

- 250 KNX Gruppenobjekte
- Stromversorgung über KNX-Bus
- KNXnet/IP Programmierschnittstelle
- IP-Konfiguration über ETS

DOWNLOADS

Datei	
 User instruction KNX PS 640	
 Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity_2019_9C1_3762718_EN_00	

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

4062172050500	Faltschachtel 1	100 mm x 80 mm x 60 mm	291,00 g	0.48 dm ³
4062172050517	Versandschachtel 25	400 mm x 330 mm x 300 mm	7638,00 g	39.60 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.