

ALUMINIUM GUSS

INSERT FOR LIGHT SIGNAL E14 WITH SCREW TERMINALS

EINSATZ FÜR LICHTSIGNAL E14 MIT SCHRAUBKLEMMEN

- Signal lamp for flat dome
- 250 V, 5 W
- Without dome, bulb
- Spherical caps, see D 395/2 N
- Installation depth 44 mm
- Colour-neutral
- IP20



- Signallampe für Kalotte flach
- 250 V, 5 W
- Ohne Kalotte, ohne Glüh- oder Glimmlampe
- Kalotten, Glüh- und Glimmlampen siehe D 395/2 N
- Einbautiefe 44 mm
- farbneutral
- IP20

SPECIFICATION

Rated voltage: 250 V
Mounting type: Flush-mounted
Composition: Basic element
Halogen-free: Yes
Socket: other
Material quality: Thermoplastic
Suitable for protection class : IP20
Colour of the light source: other
Material: Plastic
With lamp: No

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 250 V
Montageart: Unterputz
Zusammenstellung: Basiselement
Halogenfrei: Ja
Fassung: sonstige
Werkstoffgüte: Thermoplast
Geeignet für Schutzart : IP20
Farbe des Leuchtmittels: sonstige
Werkstoff: Kunststoff
Mit Leuchtmittel: Nein
Werkstoff: Metall
Anschluss technik: ohne Klemme

ORDER CODES/CODE BESTELLEN

Material	Article Number	EAN	Description /Beschreibung
00903995	D 395 ES N	4010105903997	Insert for light signal E14 with screw terminals/ Einsatz für Lichtsignal E14 mit Schraubklemmen
00976095	D 395/2 N	4010105976090	Plastic lens for light signals/ Kunststofflinse für Lichtsignale

PEHA Elektro GmbH & Co.KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.de