

Dynalite Gateways

DPMI940-DALI

Die Dynalite DALI MultiMaster Tasterschnittstelle ist ein Binäreingang zur kostengünstigen Einbindung externer Schalt- und Tastkontakte, wie beispielsweise Taster oder Fensterkontakte.

Es stehen 4 Eingänge zur Verfügung, die abhängig von der Programmierung unterschiedlichste Funktionen wie Schalten, Dimmen, Temperatursteuerung etc. steuern können. Die Kommunikation erfolgt über die DALI-Leitung zu einem geeigneten DALI Gateway.

Somit können Lösungen für einzelne Bereiche realisiert werden, in denen keine bidirektionale Kommunikation notwendig ist.

Technische Daten:

Eingänge: 4 Binäreingänge

Anschluss: Flexibel, mit Aderendhülse

Max. Leitungsquerschnitt: 2 mm²

Leitungslänge Binäreingänge: 16,5 cm (max. 2 m)

Besonderheiten: Zum Anschluss an potentialfreiem Schaltkontakt

Temperaturbereich Betrieb: 0 bis +50°C

Temperaturbereich Lager: -25 bis +60°C (0- 90 % RH)

Abmessungen (H x B x T): 18x 34x 53 mm

Montage: Unterputz (Schalterdose)

Besonderheiten: LED-Statusanzeige

Gewicht: 0,050 kg

Schutzart: IP 20

Zertifikate: CE, C-Tick

DALI

Netzspannung: Typ. 16 V DC

Strom: max.9 mA

Schutzart IP 20, CE-Zeichen

Produktfoto



Prüfzeichen



Technische Daten

Bestelldaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871016352366800

EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8710163523668

Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 29 g

Anzahl pro Verpackung NO / 1