


Artikel-Nr: 76636596

Anbauleuchten

**Leuchte TROJA G2 SKII DALI
1261mm PCO 1x65W A100°
6500lm**

Vandalismus geschützte LED Leuchte in SKII mit MID-Power LEDs, LED Einheit in der Abdeckung integriert und per PEC System (PRACHT EASY CONNECT) schnell zu montieren. Konverter in Leuchte integriert. Flaches, stabiles Aluminiumgehäuse mit integriertem decken-/wandseitigem Kabelführungskanal, schlagfeste Abdeckung aus opalisiertem Polycarbonat, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil und Endkappen aus Aluminium-Druckguss, weiß, pulverbeschichtet, mit Innensechskant- oder Sicherheits-Verschlussschrauben, umlaufende Silikondichtung, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM, die Befestigungsklammern sind nach der Montage der Abdeckung vor unbefugtem Zugriff geschützt. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN

4018098313762

Statistische
Warennummer

94054099

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>90
Anzahl LED	192
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	6500
Systemleistung W	65
Lichtstrom lm/W	100

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	asymmetrisch
Ausstrahlwinkel in °	100
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	21.5/ 22

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	II
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm²	4x2,5+2x1,5
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	9
Leitungsschutz B16A	15
Leitungsschutz C10A	15
Leitungsschutz C16A	25
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	1
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	2

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	10+(100J)
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	66000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	70000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-25
max. Höchsttemperatur in °C	40
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet
Merkmal	Vandalismusschutz

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1261
Breite in mm	260
Höhe in mm	72
Nettogewicht in kg	7

VERPACKUNG

Länge m VPE	1.35
Breite m VPE	0.26
Höhe m VPE	0.075
Bruttogewicht kg VPE	7.7

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Eckmontage
LED-Platine austauschbar	möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

14.05.2020