opara-OPARA/350 LED 830/840 ETM vw RAL 9016 • 21912034180

REGIOLUX

LED Wand- und Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

LED-Wannenleuchte Stahlblech, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016, gepulvert, runde, Die Wanne wird mit einem Bajonettverschluss verschraubt und mit Schraube gesichert. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Kunststoff PMMA, reinigungsfreundlich, im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Mit einem Farbtemperaturschalter (CCT2) zum Umschalten der Lichtfarbe 830/840, Lichtfarbe 840 voreingestellt und mit Klemmenabdeckung;. Weitere Informationen zu den Treiber-Schaltstufen sind im Internet auf der Produktdetailseite oder im Produktdatenblatt unter dem Punkt Betriebsdaten dargestellt.

KENNDATEN

Kategorie	LED Wand- und Anbauleuchte
Typ	opara-OPARA/350 LED 830/840 ETM vw RAL 9016
Bestellnummer	21912034180
GTIN (EAN)	4020863551910
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung (siehe Zertifikat)/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)




ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber (1 Stück)
Systemleistung	20W-12W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	21 Stück/B10, 34 Stück/B16, 35 Stück/C10, 57 Stück/C16


LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K+4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
LED-Lebensdauer	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Leuchten Lichtausbeute	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Flimmerfreiheit	ja



MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (DxH)	350mm x 76mm
Gewicht (netto)	1.41kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau



Abmessungen

H	76 mm	Höhe
D	350 mm	Durchmesser
A1	205 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/21912034180