

Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Blindabdeckung IP54 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz; mit zwei Dreherschüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten, Reflektormontage möglich, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Light Control: netlife easy13; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2 (Part 303, 304); Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 10m; Erfassungsbereich: max. D=48m; Systemkompatibilität: easy15; DALI Systemstrom: 7mA; Anwendung: Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung, Präsenzerkennung. Anschlussfertig verdrahtet über integriertes Steckerteil. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Kategorie	Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54
Typ	SDBAS/1500 netlife easy13 vw RAL 9016
Bestellnummer	84186580293
GTIN (EAN)	4020863555000
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	easy13
Netzspannung	230V/50Hz
Kategorie	Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Abmessungen

L	1535 mm	Länge
B	102 mm	Breite
H	99 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84186580293>

