

**Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend**

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Acrylglas, mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage.

**KENNDATEN**

Kategorie	Wannenleuchte
Typ	KLKF/0600 LED 2500 840 ET vw RAL 9016
Bestellnummer	21100614120
GTIN (EAN)	4020863348596
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	19W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	2571lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	133lm/W
Ausstrahlungswinkel	145°(C0)/115° (C90)
UGR q/l	23.8 / 21.6

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	615mm x 90mm x 71mm
Gewicht (netto)	1.55kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	160mm/0mm
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Tragschienenmontage an Kette, Pendel-Tragschienenmontage an Stahlseil, Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Deckenanbau-Tragschienenmontage, Deckenanbau-Tragschienenmontage an T-System, Wandanbau

**Abmessungen**

L	615 mm	Länge
B	90 mm	Breite
H	71 mm	Höhe
A1	490 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	130 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	160 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/21100614120>



Referenz LED 2500lm 840  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 82 % / 18 %  
 UGR q/l 23.8 / 21.6

