

Zubehör - B3S Selbsttest direkt breitstrahlend - LED-Einzellinsenoptik - direkt breitstrahlend

Stahlblech, Gehäusefarbe schwarz RAL 9005/schwarz matt, pulverlackiert, rechteckig, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels LED-Einzellinsenoptik. mit Notlicht Batterie 3h/Selbsttest; mit automatischer Selbsttestfunktion; Leuchtenstatus über sichtbare, zweifarbige Status-LED in der Leuchte (NL-B3S). Für tirabo;

KENNDATEN

Kategorie	B3S Selbsttest direkt breitstrahlend
Typ	TR-NL B3S XB LED ET NL-B3S sw RAL 9005 matt
Bestellnummer	61590530104
GTIN (EAN)	4020863555796
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber Notlicht 3h mit automatischem Selbsttest
Systemleistung	3.2W
Netzspannung	230V/50Hz

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED
Bemessungslichtstrom	233lm
Leuchten Lichtausbeute	73lm/W
UGR q/l	34.3 / 34.3

MECHANIK


Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005/schwarz matt
Abmessungen (LxBxH)	160mm x 85mm x 66mm
Gewicht (netto)	0.72kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

Abmessungen

L	160 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	66 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/61590530104>



Referenz	LED
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	34.3 / 34.3

