

Zubehör - B3W Wireless direkt breitstrahlend - LED-Einzellinsenoptik - direkt breitstrahlend

Stahlblech, Gehäusefarbe weiß, pulverlackiert, rechteckig. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels LED-Einzellinsenoptik. mit Notlicht Batterie 3h/Funküberwachung; für drahtlose Überwachung, Leuchtenstatus über sichtbare, zweifarbige Status-LED in der Leuchte, nur in Verbindung mit SAFELOG WIRELESS-Geräten (NL-B3W). Für tirabo;

KENNDATEN

Kategorie	B3W Wireless direkt breitstrahlend
Typ	TR-NL B3W XB LED ET NL-B3W ws
Bestellnummer	61590600100
GTIN (EAN)	4020863558407
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber Notlicht 3h für drahtlose Überwachung
Systemleistung	3.2W
Netzspannung	230V/50Hz

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED
Bemessungslichtstrom	233lm
Leuchten Lichtausbeute	73lm/W
UGR q/l	34.3 / 34.3

MECHANIK



Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH)	160mm x 85mm x 66mm
Gewicht (netto)	0.72kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

Abmessungen

L	160 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	66 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/61590600100>



Referenz	LED
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR q/l	34.3 / 34.3

