

Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife

Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Light Control: netlife easy15; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2-broadcast; Unterstützte DALI-Parts: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); DALI-Ausgang nom.: 80mA; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 10m; Erfassungsbereich: max. D=34m; Fernbedienung: 84506028100; Fernbedienung optional: 84506021200 +App; App Name: B.E.G. One; Systemerweiterung: easy19 (Kommunikation über separaten Draht); easy13 (Kommunikation via DALI); Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Flure, Industrie, Klassenzimmer, Nebenräume, Logistik, Garagen; Funktion: Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Präsenzerkennung. Anschlussfertig verdrahtet über integriertes Steckerteil. Limitierte Phasenwahl bei Verwendung von Tastern und/oder Sensoren. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Kategorie | Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife |
| Typ | SDBA/1500 netlife easy 15 ww RAL 9016 |
| Bestellnummer | 84186580203 |
| GTIN (EAN) | 4020863274208 |
| Stat. Waren-Nr. | 90328900 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|---------------|---|
| Betriebsgerät | easy 15 |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Kategorie | Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife |

Abmessungen

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 1532 mm | Länge |
| B | 102 mm | Breite |
| H | 99 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84186580203>

