

Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Blindabdeckung IP54 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandleinheiten, Reflektormontage möglich, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Light Control: netlife easy06; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: schalten; Anzahl Betriebsgeräte (max): 1100VA; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 10m; Erfassungsbereich: max. D=48m; Fernbedienung: 84506027100; Fernbedienung optional: 84506021200 + App; App Name: B.E.G. One; Systemerweiterung: netlife easy19; Anwendung: Flure, Garagen, Industrie, Logistik, Nebenräume, Büro, Besprechungsräume; Funktion: Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, schalten. Anschlussfertig verdrahtet über integriertes Steckerteil. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Kategorie	Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54
Typ	SDBAS/1500 netlife easy06 vw RAL 9016
Bestellnummer	84181027204
GTIN (EAN)	4020863321674
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 54, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	easy06
Netzspannung	230V/50Hz
Kategorie	Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Abmessungen

L	1535 mm	Länge
B	102 mm	Breite
H	99 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84181027204>

