

R313634 Rangierkabel Real10 Kat.6, S/FTP, 4P, PUR, RJ45/s IP20-RJ45/s IP20, 5.0 m

090.2372

**Garantie**

5 Jahre + Zusatz-Garantie

Beschreibung

- Rangierkabel mit PUR-Mantel eignen sich für den Einsatz in rauher Umgebung
- Beidseitig konfektioniert mit Stecker RJ45/s IP20

Gewicht

202.400G

Technische Daten

Standardisierung (Norm)	Standards: EIA/TIA 568A, IEC 61156-6, EN 50173-1, EN 50288-4-2, Erfüllt Kat.6 Klasse E (250 MHz) Anforderungen: ISO/IEC 11801 2nd Edition, Erreicht Kat.6 Komponentennorm: IEC 60603-7-4 bzw. 60603-7-5,
Steckverbindertyp Anschluss (A)	RJ45
Kategorie Verbinder (A)	Real10 Kat.6
Schirmung Verbinder (A)	Ja
Schutzart (IP) Verbinder (A)	20
Steckverbindertyp Anschluss (B)	RJ45
Kategorie Verbinder (B)	Real10 Kat.6
Schirmung Verbinder (B)	Ja
Schutzart (IP) Verbinder (B)	20
Kategorie	Real10 Kat.6
Kabelklasse	Rangierkabel
Cu Abschirmung Kabel	S/FTP
Faser- / Aderanzahl	8
Aderquerschnitt	0.102
Verseilung	4P
Kabel Aussendurchmesser	5.9 mm
Aderart	Litzenader
Faser- / Aderdurchmesser	0.42 mm (AWG27/7)
Länge (Meter)	5.0
Kabelmantel Material	PUR
Kabelmantel Eigenschaften	Kabel metallfrei
Kabelmantel Eigenschaften	Halogenfrei
Kabelmantel Eigenschaften	Flammwidrig
Farbe	Kabel: gelbgrün (RAL 6018)
Versandgewicht	202.400
Versandgewicht Einheit	G

Ausschreibungstext

Rangierkabel Real10 Kat.6, S/FTP, 4P, PUR, RJ45/s IP20-RJ45/s IP20, 5.0 m

Rangierkabel S/FTP flexibel, 4P, PUR, 4 x 2 x 0.102 (AWG 27/7), beidseitig mit RJ45-Steckern für Schutzklasse IP20 nach IEC 60529, konfektioniert nach den Kat. 6 Komponentennormen.

Basisnorm: IEC 60603-7 RJ45 bzw. 60603-7-5, Kategorie 6; IEC 60603-7-1 bis 5, erfüllt die Kat. 6 bzw. für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse E und Klasse EA nach ISO/IEC 11801: 2002 und EN 50173-1: Mai 2007.

Geeignet für 10GBase-T-Applikationen gemäss IEEE 802.3an.

Aufnahmemöglichkeit für farbliche und mechanische Steckercodierung "Easy Latch", "Data Safe Lock" und "Safe-Clip".

Knickschutzfunktion gemäss EIA/TIA 568A-B.1-1.

Merkmale:

- Kabeleigenschaften: Beständig gegen Mineralöl, ASTM Oil und UV - Strahlen
- Kabelfarbe: grün (RAL 6018)

Module & Zubehör

R25432	Codierung "A" für RJ45-Stecker, anthrazit
R25677	Codierung "B" für RJ45-Stecker, weiss
R302342	Farbcodierung, anthrazit
R302343	Farbcodierung, blau
R302344	Farbcodierung, braun
R302345	Farbcodierung, gelb
R302347	Farbcodierung, grau
R302348	Farbcodierung, grün
R302349	Farbcodierung, rot
R302420	Farbcodierung, violett
R304807	Safe Clip
R306064	Splash Tülle IP54, transparent
R313814	Patch Guard RJ45
R317093	Easy Latch, violett
R317094	Easy Latch, blau
R317095	Easy Latch, braun
R317096	Easy Latch, gelb
R317097	Easy Latch, grau
R317098	Easy Latch, grün
R317099	Easy Latch, rot
R317100	Easy Latch, anthrazit