

Systemkomponente APCON



Artikelnummer **0209547**

GTIN **4029299914603**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209547>



Produktbeschreibung

DALI-2 Modul zur Bereichszusammenfassung von Leuchten. Mit Zugentlastung und Berührungsschutz, geeignet für den Deckeneinwurf und Geräteeinbau. Konfiguration über die APP DALI Cockpit Mobile oder über die PC Software DALI Cockpit. Reichweitenerhöhung über 300 m hinaus und zur Erweiterung des Adressbereiches bis zu 4096 Leuchten in einem DALI Kreis. Broadcast-Weiterleitung der am Eingang empfangenen DALI Befehle an den Ausgang. Anschlussmöglichkeit eines Tasters zu Ein- und Ausschaltung und zur Dimmung.

Allgemein

Produktkategorie Systemkomponente

Abmessungen

Maß L 120 mm

Maß B 30 mm

Maß H 22 mm

Nettogewicht 0,078 kg

Montage

Montageart Einbau

Montageort Decke

Anschlussart Steckklemme

Leiterquerschnitt 0,5 - 1,5 mm²

Gehäuse

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -20 - 60 °C

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung DALI-2

Nennspannung 120 - 240 V

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannungsart AC

Stromaufnahme 2 mA

Ausgangsspannung 9,5 - 22,5 V

Ausgangsstrom 200 mA

Schutzklasse II

0209547 APCON EX D2-A

Ausschreibungstext

DALI-2 Modul zur Bereichszusammenfassung von Leuchten. Mit Zugentlastung und Berührungsschutz, geeignet für den Deckeneinwurf und Geräteeinbau. Konfiguration über die APP DALI Cockpit Mobile oder über die PC Software DALI Cockpit. Reichweitenerhöhung über 300 m hinaus und zur Erweiterung des Adressbereiches bis zu 4096 Leuchten in einem DALI Kreis. Broadcast-Weiterleitung der am Eingang empfangenen DALI Befehle an den Ausgang. Anschlussmöglichkeit eines Tasters zu Ein- und Ausschaltung und zur Dimmung.

Artikelnummer: 0209547
Artikelbezeichnung: APCON EX D2-A
Produktkategorie: Systemkomponente
Maß L: 120 mm
Maß B: 30 mm
Maß H: 22 mm
Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Anschlussart: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm²
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart: IP20
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Steuerung: DALI-2
Nennspannung: 120 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Stromaufnahme: 2 mA