



Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Spannung: ~230-240V, 50-60Hz

Schutzart: IP 20

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Parabolspiegelraster SM, aus reflexionsverstärktem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Bei Bandmontage optisch durchlaufend. Leuchtenstirnteile aus UV-beständigem Kunststoff im Lieferumfang enthalten. Inklusive Leuchtmittel RIDI-TUBE.

Ausführung: Anbauleuchte für die Deckenmontage, bandfähig, direkt strahlend. Bei Bandmontage optisch durchgehendes Raster. Leuchtegehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster beidseitig abklappbar und selbstständig in die elektrischen Schutzmaßnahmen einbezogen. Leuchtmittel: RIDI-TUBE.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen.

Montage: Einzel- und Lichtbandmontage über einfaches werkzeugloses Schnellmontagesystem für erhebliche Montagezeitverkürzung. Befestigungsklammen ergeben einen Abstand von 5 mm von Decke zu Leuchte. Elektrischer Anschluss von außen auf der Leuchtenoberseite. Leuchtenoberseite zurückversetzt zur Aufnahme der Anschlussleitung und Durchgangsverdrahtung. Lichtbandmontage mit Leuchtenverbinder ABRBV aus UV-beständigem Kunststoff, separat zu bestellen (siehe Zubehör).

inkl. Leuchtmittel R-TUBE

R-TUBE 115/30W 470M840, Art-Nr. 0206601GF, Abdeckung matt



Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschrankt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzelektrode Spannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).


Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE 115/30W 470M840	0206601GF	matt	4700	840	30

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1180
B	130
H	60
AB	1180
AE	1000
Bestückung max.	1xR-TUBE 30 W
Gewicht [kg]	3,15



Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.87C
Leuchtenlichtstrom [lm]	4089
Leuchtenleistung [W]	35
Leuchteneffizienz [lm/W]	116
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR									
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel			
X	Y								
2H	2H	20.6	21.8	20.9	22.0	22.2	19.8	21.1	20.1
3H		20.4	21.5	20.7	21.8	22.0	19.7	20.8	20.0
4H		20.4	21.4	20.7	21.6	21.9	19.6	20.6	19.9
6H		20.3	21.2	20.6	21.5	21.7	19.5	20.4	19.8
8H		20.2	21.1	20.6	21.4	21.7	19.5	20.4	19.8
12H		20.2	21.0	20.5	21.3	21.6	19.4	20.3	19.8
4H	2H	20.5	21.5	20.8	21.7	22.0	19.7	20.7	20.0
3H		20.3	21.2	20.7	21.4	21.7	19.5	20.4	19.9
4H		20.2	21.0	20.6	21.3	21.6	19.4	20.2	19.8
6H		20.1	20.8	20.5	21.2	21.5	19.4	20.0	19.8
8H		20.1	20.7	20.5	21.1	21.5	19.3	19.9	19.7
12H		20.1	20.6	20.5	21.0	21.4	19.3	19.8	19.7
8H	4H	20.1	20.7	20.5	21.1	21.5	19.3	19.9	19.7
6H		20.0	20.5	20.5	20.9	21.3	19.3	19.7	19.7
8H		20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.2	19.6	19.7
12H		19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	19.2	19.5	19.6
12H	4H	20.1	20.6	20.5	21.0	21.4	19.3	19.8	19.7
6H		20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.2	19.6	19.7
8H		19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	19.2	19.5	19.6

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4700 lm