

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

EEK

A++ - A

CE

IP40

LED

LED

SELV

Spannung:

~230-240V,50-60HZ

Schutzart:

IP 40

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Durchmesser 235 mm. Reflektor matt, aus stückeloxiertem Reinaluminium, tiefstrahlend.

Ausführung: Anbaudownlight Durchmesser 235 mm für Decken- und Pendelmontage, mit RIDI-LED-Modul. Gehäusezylinder und Geräteträgerplatte aus Stahlblech. Unterer Gehäuseering aus Metalldruckguss mit integrierter Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings, bzw. Zubehörs. Gehäuse weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Dekorring aus Polycarbonat (PC), weiß, mit Bajonettverschluss. Schutzart IP 40.

Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 2000 und 3000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

- Elektrische Ausführungen:**
- el. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen.
- Montage:** Die Leuchte ist für die Einzelmontage an der Decke oder mit Zubehör zum Abpendeln vorgesehen. Schraubenmaterial und dergleichen ist bauseits zu beschaffen.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	228
D	235
DA	206
A1	178
A2	155
Bestückung	1xLED-M 14 W
Gewicht [kg]	3,56



Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	0.87A
Leuchtenlichtstrom [lm]	1835
Leuchtenleistung [W]	16
Leuchteffizienz [lm/W]	114
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen	X	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
	Y											
2H	2H	12.9	13.5	13.1	13.7	13.9	12.9	13.6	13.1	13.8	13.9	
	3H	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7	12.8	13.4	13.0	13.6	13.8	
	4H	12.7	13.2	12.9	13.4	13.6	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7	
	6H	12.6	13.1	12.9	13.3	13.6	12.7	13.1	13.0	13.4	13.6	
	8H	12.6	13.0	12.9	13.3	13.6	12.6	13.1	12.9	13.3	13.6	
	12H	12.5	13.0	12.8	13.2	13.5	12.6	13.0	12.9	13.3	13.6	
4H	2H	12.7	13.2	12.9	13.4	13.6	12.7	13.2	13.0	13.5	13.7	
	3H	12.5	13.0	12.8	13.2	13.5	12.6	13.0	12.9	13.3	13.6	
	4H	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5	12.5	12.9	12.8	13.2	13.5	
	6H	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4	12.4	12.7	12.8	13.1	13.4	
	8H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.3	12.4	12.7	12.8	13.0	13.4	
	12H	12.2	12.5	12.7	12.9	13.3	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	
8H	4H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.3	12.4	12.7	12.8	13.0	13.4	
	6H	12.2	12.4	12.6	12.8	13.3	12.3	12.5	12.7	12.9	13.3	
	8H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.2	12.2	12.4	12.6	12.8	13.3	
	12H	12.1	12.3	12.5	12.7	13.2	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	
12H	4H	12.2	12.5	12.7	12.9	13.3	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	
	6H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.2	12.2	12.4	12.6	12.8	13.3	
	8H	12.1	12.3	12.5	12.7	13.2	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2100 lm												