



Art.-Nr: YMOBM-RA-CESR
CASAMBI® passiver Infrarot-Sensor
für Deckenaufbau, Erfassungsbereich 5-7m,

CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden. So entstehen Stromersparnisse von bis zu 90%. Die Sensoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen in Deckenauf- und einbau und mit unterschiedlichen Erfassungsbereichen von 5 bis zu 28 m.

- Passiver Infrarot-Sensor für Deckenaufbaumontage
- Erfassungsbereich 5-7 m
- Farbe: weiß
- IP20



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	45 mm
Produkmaße Breite	91 mm
Produkmaße Höhe	91 mm
Produktgewicht	0.18 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	95 mm
Verpackungsmaße Breite	95 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.28 kg
Farbe	
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE



Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	75 °C
CS_GROUP.HousingTemperature	
Umgebungstemperatur (Max)	70 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Dimmungsart	CASAMBI
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	40 °C
CASAMBI Produkte	
Kommunikationsart	Bluetooth
Max. Sendeleistung	+4 dBm
Sensortechnik	Infrarot
Sensor Reichweite	7 m
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau, Wandaufbau

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.