

KABELUMLENKROLLE - mit Einführrohr DM 60

für Schacht Ein- od. Ausführungen - geeignet für Kabel bis Ø 50 mm

Art.-Nr.: 10221




VIDEO

KABELUMLENK-
ROLLEN

Hier klicken Video

Hier klicken
Produktinformationen

Detaillierte Zeichnung siehe Seite 2



Anwendungsbilder



DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.NR.	10221
PREIS €	€ 122,00
ABMESSUNG	L 327 mm x B 155 mm x H 187 mm
TRAGLAST	4.500 kg
GEWICHT NETTO	3,00 kg
MATERIAL	Rolle: Aluminium / Rahmen: Stahl
ROLLENDURCHMESSER	Ø 90 mm
EINSATZBEREICH ROHR	Ø 61 mm - Ø 76 mm (Innendurchmesser)
MAX. KABELDURCHMESSER	Ø 50 mm
EAN-Code	9120045478396

BESCHREIBUNG

Die Kabelumlenkrolle mit Einführrohr DM 60 ist entwickelt worden um Kabel besonders schonend und mit minimalem Widerstand über Ecken und Kanten zu führen. Sie wird direkt in das Rohr (Innendurchmesser min. Ø 61 mm - max. Ø 76 mm) eingeführt und sorgt dafür, dass die Kabel sicher und ohne Reibungswiderstand eingezogen werden können. Über die integrierten Montageöffnungen kann die Umlenkrolle schnell und zuverlässig mit einer Schraube fixiert werden. Die leichte, aber äußerst robuste Konstruktion reduziert den Kraftaufwand deutlich und ermöglicht zügiges Arbeiten. Hochwertige Schwerlast-Alu-Druckgussrollen mit integrierten Edelstahl-Kugellagern sowie der stabile, pulverbeschichtete Stahlrahmen sorgen für eine lange Lebensdauer. Der ergonomische Aluminium-Tragegriff erleichtert das Handling zusätzlich. Mit einer Traglast von 4500 kg ist die Kabelumlenkrolle auch für anspruchsvolle Einsätze bestens geeignet.

Optimales Einsatzgebiet: Schonendes und kraftsparendes Ziehen von Kabeln über Ecken oder Kanten.

Lieferumfang: 1 x Kabelumlenkrolle mit Einführrohr DM 60

VORTEILE

- Aluminium Schwerlastrollen mit Edelstahlkugellager
- Robuster Metallrahmen
- KTL- und Pulverbeschichtet
- Ergonomischer Aluminium-Tragegriff
- Traglast 4.500 kg
- Max. Kabeldurchmesser Ø 50 mm

INFORMATION

Als Zubehör erhältlich:

ZUGSEIL POLYESTER inkl. Haspel

Seil: Ø 10 mm

Art.Nr. 10167 - 120 m

Art.Nr. 10168 - 200 m

Seil: Ø 12 mm

Art.Nr. 10120 - 150 m

Art.Nr. 10121 - 200 m

Art.Nr. 10122 - 300 m

Art.Nr. 10123 - 350 m

Hier klicken
Produktinformationen

Zugehöriges Zugsystem:

CW 800 E Spillwinde + Trolley

Art.Nr. 10138

Hier klicken
Produktinformationen

KABELUMLENKROLLE - mit Einführrohr DM 60

für Schacht Ein- od. Ausführungen - geeignet für Kabel bis Ø 50 mm

Art.-Nr.: **10221**