

DATENBLATT

RUNPOCAM RC2 + Profi Set - 50 m

für Rohrinspektion über lange Distanzen von bis zu 50 m

Art.-Nr.: 11140



Lieferumfang:

Kamera mit Spule + Monitor + Koffer + Inklusive Zubehör:



A. RUNPOGLEITER mit Frontgewinde B. Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter C. Verbindungsgewinde Set (Blindschraube, Verbindungsgewinde außen und innen) D. SYSTEMGLEITER RC2 E. Fanghaken F. Magnet Fang-Set G. LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (Schutzklasse IP 67) H. 2-fach-USB Ladestecker 12 V I. Aufsatz biegsam 12 cm J. USB-Kabel 3 m K. USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe L. Gewindeaufsatz RC2 M. 2-fach-USB Ladestecker 230 V

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	11140
PREIS €	€ 739,00
KABELLÄNGE m	50 m
GEWICHT KG	2,90 kg
KOFFER MASSE	B 395 mm L 434 mm H 135 mm
MONITOR	3.5" TFT LCD Monitor 16 M color
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
BILDWINKEL	64°
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm
ANSCHLUSS	230 V oder Akku-Betrieb (Akku enthalten)
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR
EAN-CODE	9120045476392

BESCHREIBUNG

RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Box Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5" TFT LCD 16M Color Display, **Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel)**, Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std.. Beweissicherung/Speicherfunktion: Foto-, Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw...). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: RUNPOCAM RC2 mit Kabel inkl. Spule im Systemkoffer und inkl. Zubehör: RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, Systemgleiter, LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, Micro Memory Card 8 GB, Magnet Fang-Set, Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm, Fanghaken, 2-fach USB Ladestecker 12 V, Aufsatzbiegsam 12 cm, USB-Kabel 3 m, 2-fach USB Ladestecker 230 V, Gewindeaufsatz RC 2, USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe

VORTEILE

- ✓ **30 % höhere Belastbarkeit durch Basallfasertechnologie**
- ✓ **Kunststoffummantel**
▶ dadurch kein Eindringen der Fasern unter die Haut
- ✓ **Extremer Biegeradius**
- ✓ **Extra starker Magnet**
- ✓ **Gleithaken mit Kippfunktion**
- ✓ **Stoßfeste Led Lampe**
- ✓ **Praktische Aufbewahrungstasche**
- ✓ **Edelstahlverbindung verpresst und verklebt**

INFORMATION

Kombinierbare Einschubsysteme:

RUNPO 1 | 5 m – 30 m  [Hier klicken Produktinformationen](#)

POWER REX | 20 m – 50 m  [Hier klicken Produktinformationen](#)

RUNPOSTICKS

Paket: Comfort | Standard

Art.-Nr.: 10020 | 10016



DATENBLATT

GLASFASERSTAB Ø 4,5 MM PROFI SET

mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

Profi Set Art.-Nr.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



VIDEO

Glasfaserstäbe
Ø 4,5 mm

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

INCL. ZUBEHÖR

STABSPITZE

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

STABENDE

Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

Achtung! Stromleitend
Attention! electric conductive

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.				
ART.-NR. (PROFI-SET)	10052	10055	10057	10047	10050
PREIS € (PROFI-SET)	240,00	266,00	291,00	315,00	366,00
LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT (PROFI-SET) KG	4,365	4,585	4,805	5,025	5,480
MABE mm (PROFI-SET)	H 500 / B 380 / T 250				
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
Rohr Ø	optimal von 30 - 80 mm				
Gesamtbruchlast	220 kg				

VORTEILE

- ✓ inkl. Stahlhaspel
- ✓ Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- ✓ Zusätzliche Feststellbremse
- ✓ Glasfaserstab Gesamtbruchlast bis 1300 kg
- ✓ Gesamtbruchlast 220 kg
- ✓ Biegeradius 120 mm

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast des Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Ø				
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	1300 kg	220 kg

BESCHREIBUNG

Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (verzinkt/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Gesamtbruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm – 80 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 1 Stück Glasfaserstab Ø 4,5 mm Profi Set mit Stahlhaspel und neuem Doppelauslaufsystem, inkl. RUNPOGLEITER mit Frontgewinde an der Stabspitze und Endhülse am Stabende, ausziehbare Standfüße und Staufach + zusätzliches Zubehör: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



Hier klicken Produktinformationen