


SPILLKOPF für CW 800 E Spillwinde

Durchmesser Ø 55mm oder Ø 110 mm inkl. Schrauben


Art.-Nr.: **20657** | **20658**




VIDEO




CW 800 E Spillwinde


Hier klicken Video 

Art.Nr. 20658





Art.Nr. 20657



Hier klicken Produktinformationen 

Anwendungsbeispiele

DATEN		empf. VK-Preis / exkl. MwSt.
ART.-NR.	20657	20658
PREIS €	€ 196,00	€ 162,00
MATERIAL	Hochfestes Aluminium	
DURCHMESSER	110 mm	55 mm
ABMESSUNGEN	L 130 x B 130 x H 75 mm	L 75 x B 75 x B 100 mm
GEWICHT	1,62 kg	0,48 kg
EAN-CODE	9120045476613	9120045476620

BESCHREIBUNG

Der Spillkopf besteht aus hochfestem Aluminium mit Spezialbeschichtung. Der Durchmesser 110 mm ermöglicht eine Ziehgeschwindigkeit von 8 m/min bei einer Maximalbelastung von 400 kg oder der Durchmesser 55 mm ermöglicht eine Ziehgeschwindigkeit von 4 m/min bei einer Maximalbelastung von 800 kg. Über die Zentrierte Fixierschraube lässt sich der Spillkopf problemlos befestigen bzw. wechseln. Die beste Nutzung in der Anwendung wird mit einer höchstmöglichen Umschlingung des Zugseils um den Spillkopf erzielt. Die CW 800 E Spillwinde ist für den waagrechten Kabelzug zugelassen.

ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x Spillkopf inkl. Befestigungsschrauben

VORTEILE

- Hochfestes Aluminium mit Spezialbeschichtung
- Einfache Montage
- Lange Beständigkeit

INFORMATION

Zugehöriges Zugsystem

CW 800 E Spillwinde inkl. Trolley

Art.Nr.: 10138



Hier klicken Produktinformationen 

CW 800 E Spillwinde ohne Trolley

Art.Nr. 10148



Hier klicken Produktinformationen 