



**Produktbeschreibung**

FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 1xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 50 m Kabel 4 x E9/125 G657 A2

- Steckerkonfektion 1 x LC-D/APC, mit mit innenliegendem Laserschutz
- 2 eingelegte Reservefasern (blau/gelb)
- Aufnahme von einem Mikrorohr 7/4 inkl. Gasblocker
- für Glasfaserkabel mit bis zu 4,5 mm Durchmesser
- Drop Kabel 4 x E9/125 G.657 A2, Ø 2,3 mm, CPR: B2ca-S1, d0, a1
- Kabelzuführung von der Rückseite oder allen 4 Seiten
- vorbereitet für Montage auf DIN Hutschiene
- übersichtliches Fasermanagement in der Wanddose
- herausnehmbare, klappbare Spleissablage
- Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse
- Schutzart bei Wandmontage: IP50
- Temperaturbereich: -10° C - +60° C
- Montagematerial im Lieferumfang
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)

**Merkmale**

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	50
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	PT
GTIN (EAN)	4043921668290
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	31
Nettogewicht Stück kg	0,425
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,532
VPE Abmessung Breite mm	200
VPE Abmessung Höhe mm	190
VPE Abmessung Tiefe mm	60
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228111430, 228111450, 228111470, 228120030, 228120070
Zubehörartikel	228100402, 228100404, 228100406, 228100412