



Produktbeschreibung

FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 2xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 50 m Kabel 4 x G657 A2

- Kabel mit 4 Fasern in einer Kartonspule zur einfachen Installation
- einseitig konfektioniertes Kabel zur vereinfachten Installation an der Wanddose in der Wohnung
- Steckerkonfektion 4 x LC/APC 8°, mit unverlierbarem Shutter
- Drop Kabel 4 x E9/125 G657 A2, I 4 mm, CPR Class Eca, für Innenanwendungen
- übersichtliches Fasermanagement in der Wanddose
- 2 freie Ports zur Nachrüstung in der Wanddose
- Schutzart der Wanddose: IP45
- Temperaturbereich: -40° C - 70° C
- Montagematerial im Lieferumfang
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Merkmale

Allgemein	
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	China
GTIN (EAN)	4043919118059
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	100
Breite mm	100
Höhe mm	29
Zertifizierungen	
WEEE	Nein
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
Referenzen	
Zubehörartikel	228100402, 228100404, 228100406, 228100412