


**Produktbeschreibung**

- <R> - Fibre Kompakt-Fusionsspleissgerät
- Mantelzentrierte Lösung, 3 Achsen aktiv
  - für Fasertypen G651,652,657 inklusive ITU-T G657A,B
  - großes Display mit gehärtetem Glas und LED-Hinterleuchtung
  - Displaygröße 4.3inches,300-fach Vergrößerung
  - inclusive Cleaver mit Faserbehälter
  - benutzerfreundliche Menüführung
  - 2 Sekunden Booten und Aufheizen
  - Spleisszeit 6 Sek. bei SM
  - typische Spleißverluste: SM:0.03 dB / MM:0.01 dB
  - Return Loss >60 dB
  - Zugtest mit 1.96-2.25 N
  - für Schrumpfspleisse von 20-60 mm
  - Heizzeit 13 Sek.
  - 100 Spleißprogramme
  - 30 Heizprogramme
  - mind. 5500 Spleißungen
  - austauschbare Elektroden
  - Datenspeicher für 2000 Spleisse und 500 Spleissbilder
  - Datenübertragung via Mini-USB
  - Spannungsversorgung: 100-240 V~ / 50-60 Hz (Netzteil im Lieferumfang)

**Merkmale**

## Allgemein

Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85158090
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921668979

## Maße/Gewichte ohne Verpackung

Länge mm	430
Breite mm	330
Höhe mm	230
Nettogewicht Stück kg	4,9

## Zertifizierungen

CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	6
VPE Abmessung Breite mm	650
VPE Abmessung Höhe mm	320
VPE Abmessung Tiefe mm	189
Referenzen	
Zubehörartikel	228070600

