



Produktbeschreibung

10GB-Durchführungskupplung, gerade

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- 2 x RJ45-Stecköffnungen
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)
- Zinkdruckgussausführung
- vernickelte Gehäuseoberfläche
- geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
 - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt
 - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt
 - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Zinkdruckguss, veredelt
Ausführung	Buchse/Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	ClassEA iso
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	21
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	TW
GTIN (EAN)	4043921667972
ETIM-Klasse	STANDARD
Montagearten	
Keystoneadapter	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	29,7
Breite mm	16,9
Höhe mm	22,15
Nettogewicht Stück kg	0,018
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja



Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,31
VPE Abmessung Breite mm	208
VPE Abmessung Höhe mm	66
VPE Abmessung Tiefe mm	95
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13900371
Zubehörartikel	13900002, 13900005, 13911501, 17000030, 17000032, 17000033, 17000055, 17000065, 23900000, 23910118, 23911106, 23911108, 23911115, 23911116, 23911124

