

**Produktbeschreibung**

- 10GB-Durchführungskupplung, gerade, zur Befestigung auf einer DIN-Normschiene
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
 - 2 x RJ45-Stecköffnungen
 - mit 2 Staubschutzkappen
 - für handelsübliche DIN-Schienenmontage (1TE, ca. 18 mm)
 - Montage unterhalb der Verteilungsabdeckung
 - Isolationsklasse II (ohne Erdanschluss)
 - Isolationsklasse I (mit Erdanschluss)
 - mit Edelstahl Erdungsbügel
 - geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
 - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
 - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt
 - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt
 - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
 - Lebensdauer > 750 Steckzyklen

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Buchse/Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	ClassEA iso
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	21
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	39269097
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921667996
ETIM-Klasse	STANDARD
Montagearten	
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	45,15
Breite mm	18,1
Höhe mm	26,5
Nettogewicht Stück kg	0,025

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,364
VPE Abmessung Breite mm	208
VPE Abmessung Höhe mm	66
VPE Abmessung Tiefe mm	95
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13910200
Zubehörartikel	23510210, 23510220

