

**Produktbeschreibung**

FTTH-Anschlussdose, Aufputz, mit 1xLC-D Kupplung (SM/APC), anschlussfertig vorkonfektioniert, mit 30 m Kabel 1 x G657-A2

- beidseitig konfektioniertes Kabel mit 10 m Kabelspeicher in der Dose
- 20 m Zusatzverlegelänge in Box
- flache Bauhöhe (30 mm)
- zur Wandmontage
- optionaler Adapter für Schlüsselloch- oder REG-Montage erhältlich
- Kabelausslass unten
- mit Biegeradienbegrenzer für die Montage
- Wickelspule in 12 Positionen verriegelbar
- Drop Kabel 1 x E9/125 G.657 A2, Ø 2,3 mm, CPR:B2ca
- Güteklasse Grade B
- Typische, optische Werte: IL ≤ 0,3 dB, RL ≥ 55 dB
- Anschlusslänge zum Glasfaseranschluss: 1 m, (LC/APC, mit Shutter)
- Anschlusslänge zum Teilnehmeranschluss: 30 m, (LC/APC, mit Shutter)
- Schutzart bei Wandmontage: IP40
- Temperaturbereich: -10° C - + 60° C
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	40
Halogenfrei	Ja
Herstellland	TN
GTIN (EAN)	4043921671030
ETIM-Klasse	STANDARD
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	100
Breite mm	100
Höhe mm	32,5
Kabellänge mm	30.000
Kabeldurchmesser mm	2,3
Kabelaufbau	9/125µm, G.6576A2, Grade B1, B2ca

Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,45
VPE Abmessung Breite mm	195
VPE Abmessung Höhe mm	185
VPE Abmessung Tiefe mm	58
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228151440
Zubehörartikel	228051802, 228051805, 228151410, 228151420