

**Produktbeschreibung**

FTTH-Etagenverteilerset, mit Verteiler, Aufputz, mit 4xLC-D Kupplungen (SM/APC), anschlussfertig vorkonfektioniert, mit 40 m Kabel 4 x G.657-A2

- beidseitig konfektioniertes Kabel mit 20 m Kabelspeicher im Verteiler
- 20 m Zusatzverleglängelänge in Box
- zur Wandmontage
- Kundenanschlüsse unten
- mit Biegeradienbegrenzer für die Montage
- Wickelspule in 12 Positionen verriegelbar
- Drop Kabel 8 x E9/125 G.657 A2, Ø 2,3 mm, CPR:B2ca
- Güteklasse Grade B
- Typische, optische Werte: IL ≤ 0,3 dB, RL ≥ 55 dB
- Anschlusslänge zum Gebäudeverteiler: 40 m, (LC/APC, mit Shutter)
- Schutzart bei Wandmontage: IP40
- Temperaturbereich: -10° C - + 60° C
- reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	40
Halogenfrei	Ja
Herstellland	TN
GTIN (EAN)	4043921671108
ETIM-Klasse	STANDARD
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	225
Breite mm	160
Höhe mm	50
Kabellänge mm	40.000
Kabeldurchmesser mm	2,3
Kabelaufbau	9/125µm, G.6576A2, Grade B1, B2ca
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1,04
VPE Abmessung Breite mm	350
VPE Abmessung Höhe mm	340
VPE Abmessung Tiefe mm	75
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228161440, 228161840
Zubehörartikel	228051802, 228051805, 228151410