


**Produktbeschreibung**

LC-D/SC-D Patchkabel, OS2 gelb, 5m

- SM-Faser, E9/125 Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC
- Push-pull - Steckerverriegelung bei SC
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 5 m

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OS2
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85447000
Herstellland	China
GTIN (EAN)	4043919116895
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	9/125µm, Grade C1
Nettogewicht Stück kg	0,038
Zertifizierungen	
WEEE	Nein
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,044
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE Abmessung Tiefe mm	20